

混凝土减胶剂厂家 湖北减胶剂 华轩高新

产品名称	混凝土减胶剂厂家 湖北减胶剂 华轩高新
公司名称	武汉华轩高新技术有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉经济技术开发区乌金工业园华轩产业园
联系电话	13720273112

产品详情

混凝土减胶剂的使用方法及注意事项

- 1、在初次使用或改换水泥品种时必须进行试配，选择合适掺量。
- 2、本品与其他外加剂，如减水剂、引气剂、缓凝剂等配合使用效果更佳，但使用前必须进行试配。
- 3、混凝土配比中有粉煤灰、矿渣等活性混合料时，减胶剂掺量宜以胶材总量计算。

注意事项：

- 1)掺量：胶凝材料重量的0.6-1.0%，以试配结果为准。
- 2)使用前应进行试配试验，试配前请与产品代理商联系，索取试配相关的技术资料，以保证试配的效果。

武汉华轩高新推出的HX-ZXJ减胶剂系列可减少单方水泥用量，降成本！在保持强度不变的情况下，可减少水泥用量10-15%左右。欢迎来电咨询！

混凝土减胶剂的使用效果

- (1)在保持混凝土配合比不变的情况下，按胶凝材料总质量的0.5-0.6%掺入本减胶剂时，可以提高混凝土7

天抗压强度3-5MPa、28天抗压强度3-8MPa，同时混凝土工作性能得到明显改善；

(2)保持混凝土强度不变、工作性能相同、水胶比相同的情况下可降低水泥用量10-20%，在充分保证混凝土综合性能和强度的情况下，同时可明显增加浆体量，改善混凝土流变性能。

2018年，华轩高新研发专家作为减胶剂国家标准的起草者，研发多功能可调控性减胶剂，通过国家建筑材料测试中心的检测，在全国十余省得到广泛应用，具备较好的市场竞争力。欢迎致电详询！

混凝土增效剂效果怎么样?能降低成本多少?

- 1、华轩高新面向全国混凝土商混站（搅拌站）、贸易商、代理商等加盟；
- 2、减少单方水泥用量，每方混凝土节省3-6元成本，极大改善混凝土的和易性；
- 3、不减少客户对减水剂的使用量，能更好发挥功效（不可混装）；
- 4、2018年9月1日推出标准，使用更规范，应用更广阔；
- 5、降成本，帮助公司带来更多利润空间，提升产品价格优势；
- 6、原创厂家，专业技术团队支持，产品性能稳定、效果佳；

混凝土减胶剂标准实施

2018年9月1日正式实施JC/T 2469-2018《混凝土减胶剂》行业标准，规定了混凝土减胶剂的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、包装、贮存等。并统一减胶率的计算方法，减胶剂匀质性指标，以及掺用减胶剂的混凝土的性能指标等，这将更好推动减胶剂的规范化检验与应用。