

# 企石热收缩膜生产 热收缩膜 三畜包装

产品名称	企石热收缩膜生产 热收缩膜 三畜包装
公司名称	东莞市三畜包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋
联系电话	13903036333

## 产品详情

电源：AC 380V/220V 50HZ

大消耗功率：26KW

工作气压：0.6Mpa

配套空压机要求：排气压力：0.8Mpa，流量：0.2m<sup>3</sup>/min

各种热收缩膜如：PE

包装薄膜宽度：600mm

包装膜厚度：0.03 ~ 0.15mm

工作台面水平高度：850+50mm（可根据客户实际尺寸定制）

烘道输送带宽度：540mm

设备外形尺寸：5870 × 1000 × 1700（mm）

电源电压：220-240V，50-60Hz;1.8KW，收缩炉电源电压：3phase 220V/380V 50-60HZ

包装速度：2-5pcs/minute 功率：25KW Adjuster

封切时间：0.5-1.5s，热收缩膜，0-0.6s 输送速度：0-10m/minute

载重量：30kg 炉道尺寸(L\*W\*H)：1200\*500\*380mm

膜宽：Max. 500mm 载重量：25Kkg MAX.

膜厚：0.04-0.12mm 适用收缩膜：PE，企石热收缩膜生产，POF，PVC，PP

大包装尺寸：(L\*W\*H)，450 x 270 x 350mm 机器重量：250KG

小、包装尺寸(L\*W\*H)，250 x 60 x 60mm

机器外形尺寸：2200\*780\*1470mm

机器外形尺寸(L\*W\*H)，1020 x 830 x 1980mm

热收缩包装机是一种高度自动化的设备，该产品广泛应用在药品、食品饮料和家化等行业，应用收缩膜包装机可大大减少采用中盒包装的材料和人工成本，具有重要的经济意义。

全自动收缩包装机是一种气动元件和机械装置相结合的，企石热收缩膜定制，由PLC和其它外围线路控制的自动包装设备。该设备的执行元件是气缸。由二位五通电磁阀控制其前进和后退。气缸的工作位置由磁性开关和接近开关检测并反馈给PLC，由PLC通过程序发出控制命令给相应气缸的电磁阀，从而控制气缸的动作。

企石热收缩膜生产-热收缩膜-三奋包装(查看)由东莞市三奋包装有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市三奋包装有限公司(www.dghpbz.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为封口机械具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!