

岩棉板报价 安庆岩棉板 鸿翻实业

产品名称	岩棉板报价 安庆岩棉板 鸿翻实业
公司名称	马鞍山市鸿翻实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇工业集中区
联系电话	17355568080 17355568080

产品详情

在使用岩棉保温板的时候，要保证保温效果的同时要注重防火性能是否达到标准，另外，也要做到在防火的同时能够帮助节能，

火灾是谁也不想看到的事情，而在外墙外保温这方面，不能顾此失彼。在使用岩棉保温板的时候，要保证保温效果的同时要注重防火性能是否达到标准，另外，也要做到在防火的同时能够帮助节能，岩棉板价格，不能够因为害怕火灾的发生，而十分注意防火，却忽视了节能这一个重要原岩棉保温板则。

无机憎水岩棉板保温材料中又以岩棉和泡沫玻璃为代表。岩棉、矿渣棉在常温条件下（25 左右）导热系数通常在 $0.036 \sim 0.041W/(m \cdot K)$ 之间，其本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃。岩棉具备了防火、保温隔热等特点，是专为建筑物外墙外保温薄抹灰系统设计、生产，适用于基墙为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑的外墙保温或节能改造，同时也可用做外墙保温防火隔离带，与燃烧性能达不到憎水岩棉板保温材料配套使用，保温岩棉板，以提高建筑物外墙的消防防火功能。

外墙保温应当将建筑科学、材料科学、消防科学和环保科学四大学科有机结合起来。任何偏离四大学科的研究均具有相对的片面性和局限性。做好外墙保温的防火需要做好以下几点：

- 1) 严格执行各种消防法规和消防制度；
- 2) 选择好憎水岩棉板保温材料；
- 3) 对憎水岩棉板保温材料的使用初级阶段做好防火措施；
- 4) 对憎水岩棉板保温材料的使用中级阶段做好施工过程监控，预防各种火灾发生的可能岩棉保温板；
- 5) 对憎水岩棉板保温材料做成外墙保温系统后，做好保温系统后正确的使用和预防火灾的发生。

外墙保温的防火问题要综合各个因素，不能够只靠憎水岩棉板报价岩棉保温板等憎水岩棉板保温材料的防火性来防止火灾的发生。

岩棉板特点

岩棉板特点：

一、防火性

岩棉原材料采用天然的火山岩石，是不燃性建筑材料防火材料，具有天然良好的防火性。

- 1、具有较高的防火等级A1级，能有效防止火势蔓延。
- 2、尺寸非常稳定，在火灾中不会伸长、收缩或变形。
- 3、耐高温，熔点高于1000 。
- 4、在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/碎片。
- 5、在火灾中不会释放有害环境的物质和气体。

二、保温隔热性

岩棉纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有良好的保温效果。

三、吸音降噪

岩棉是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了施可达岩棉是一种出色的吸音降噪料。

四、憎水性

憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%;吸水率极低，无渗透。

五、抗潮湿性能

岩棉在相对湿度很大的环境，体积吸湿率小于0.2%;按ASTMC1104或ASTM1104M方法测试，质量吸湿率小于0.3%。

六、无腐蚀性

岩棉化学性质稳，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀。

七、安全、环保

岩棉经检测不含有石棉，CFC、HFC、HCFC等对环境有害的物质。不会被腐蚀或产生霉变及细菌。

岩棉板厂家适用于混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造。具有比较高的防火等级A1级，在防火保温、吸音降噪的同时，更具有较高的抗压和抗拉拔强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、耐老化等优点，能与外墙系统较好的兼容，与建筑结构基本同寿命，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等多种性能。岩棉板经高温熔融加工而成的无机纤维板，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉板广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。特别是在建筑上的大量应用，为中国建设更多的绿色建筑提供了有力的保障与支持。采用喷雾吹棉的方法，用岩棉板专用胶将岩棉纤维注入岩棉纤维中，然后采用等速摆法和等速布棉法合成岩石

棉纤维，由爬虫速度控制，上下履带机压制。岩棉板经高温熔融加工而成的无机纤维板，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉板广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。特别是在建筑上的大量应用，为中国建设更多的绿色建筑提供了有力的保障与支持。岩棉板的密度受轨道速度和摆落量的控制。摇动锤棉后，采用爬行器上下压法将岩棉输送到高温烘干炉，干燥后制成岩棉板。将烘箱通过高速切割锯，将纵向切割加工成宽均匀的岩棉长板。在此基础上，安庆岩棉板，通过高速切削锯对相同生长度的岩棉板进行微机控制。红色通过传送带传送到包装设备。采用设备自提取法对岩棉单板进行重叠，形成固定包装量的岩棉板。然后，岩棉板报价，通过输送带将岩棉板送入包装平台，通过传递到热塑性模具包装过程，设备自动用岩棉板热收缩专用膜包裹岩棉板，并将岩棉板用热收缩膜包裹到热收缩炉。高温干燥后，收缩膜自然收缩，岩棉板被紧紧包裹，然后从运输设备转移到运输车辆，运输到岩棉板储藏室。岩棉板报价-安庆岩棉板-鸿翻实业(查看)由马鞍山市鸿翻实业有限公司提供。岩棉板报价-安庆岩棉板-鸿翻实业(查看)是马鞍山市鸿翻实业有限公司(www.dwtzym.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：经理。

。