

# 衬塑钢管 比耐斯 湖北衬塑复合钢管

产品名称	衬塑钢管 比耐斯 湖北衬塑复合钢管
公司名称	四川比耐斯管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号
联系电话	13778248328

## 产品详情

### 成都衬塑管厂家

#### PP衬塑管

性能:介质工作温度:-25 ~+110

介质工作压力:正压2.5MPa, 常温下负压为94KPa

典型应用:适用于腐蚀性流体介质及工业纯水、化学纯水、离子水、无离子水的输送, 使用寿命比不锈钢长, 可替代不锈钢管, 比衬胶管、玻璃钢管寿命更长。

耐腐蚀性:除浓硝酸、发烟硫酸、氯磺酸等强氧化性酸外, 能耐大多数的有机和无机酸、碱、盐, 对应力腐蚀的抗蚀性良好, 能耐10%以下的硝酸、甲酸、醋酸, 36%以下的盐酸, 20%以下的稀氢氟酸、各种浓度的碳酸、硼酸、丁酸、碱及绝大多数盐、空气、NH<sub>3</sub>、CO<sub>2</sub>、CO、NO<sub>2</sub>、HCL等气体的腐蚀多功能。

广泛用于石油化工制品、食品环保、电力等领域。

### 四川衬塑管厂家

钢衬聚氯乙烯(PVC), 钢衬聚乙烯(PE), 衬塑复合钢管厂家, 聚烯烃(PO)复合管用途:

与钢塑管件配套使用, 可供输送具有腐蚀作用的流体、气体, (如:生产和消防给水管道、卫生器具排水支管及生产设备的腐蚀性排水支管、工业厂房污水管道)以取代不锈钢管、衬胶管、衬玻璃管道及其他贵金属管材。

特殊性:PO:防腐蚀、防静电、无毒、强度高、PE:抗多种有机溶剂，湖北衬塑复合钢管，抗多种酸碱腐蚀，但是不抗氧化性酸，衬塑钢管，例如硝酸。在氧化性环境中PE会被氧化。PVC:特点是阻燃，因此被广泛用于防火应用。

衬塑复合管施工安装：

(1)、当管道体系事情压力大于1.6MPa且小于2.5MPa时，衬塑管，应接纳涂(衬)塑的无缝钢管和无缝钢管或铸钢涂(衬)塑管件.接纳法兰或沟槽式连接.

(2)、管径不大于100mm时直接纳螺纹连接，管径大于100mm时直接纳法兰或沟槽式连接.水泵房管道应接纳法兰连接

1)、对冷水管和热水管用衬塑复合钢管两种管材，安装时不得混装。

2)、要确保管材、管件连接处管端面防腐要求。

衬塑钢管-比耐斯(在线咨询)-湖北衬塑复合钢管由四川比耐斯管业有限公司提供。四川比耐斯管业有限公司(www.chinapns.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！