

成都涂塑钢管 比耐斯 涂塑钢管厂家

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 成都涂塑钢管 比耐斯 涂塑钢管厂家 |
| 公司名称 | 四川比耐斯管业有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号 |
| 联系电话 | 13778248328 |

产品详情

大口径涂塑钢管——比耐斯管业

大口径涂塑钢管的壁厚光滑、排水管道特性好、流体阻力小、不积垢是对比于其他管路的优势，能够巨大水平的减少损害。另外，大口径涂塑管的线形膨胀系数十分小，涂塑钢管生产厂家，这就使其做为主杆供水管道十分有益，大大的摆脱了别的塑胶和一般管件线形膨胀系数大的缺点。大口径涂塑钢管是传统式钢塑管、镀锌钢管升级型的性价比高商品。其具备综合性特性，既有无缝钢管的高韧性、高延展性、超低温延性好、膨胀系数小，又有塑料软管抗腐蚀、抗磨损、流体阻力小等优势。

四川比耐斯管业有限责任公司，涂塑钢管厂家，是技术专业生产制造各种衬塑、涂塑复合管材的公司。企业注册资本15080万元，占地面积10万平方，年生产量9万吨级之上，引入出色的生产工艺，引入好几条流水生产流水线，有着单独的研发中心和检测机构。热烈欢迎拨电话垂询！

西南涂塑钢管厂家

涂塑钢管检测方法：

外观检查

目测检查涂覆钢管的外观质量，试验结果应符合5.1的规定。

厚度测量

从涂覆钢管的两端取不同长度的两个横断面，在每个横断面用电磁测厚仪测量圆周上直交的任意四点的涂层厚度，试验结果应符合5.4的规定。

针孔试验

管段试件长度约为1000 mm，长沙涂塑钢管，用电火花检漏仪对钢管涂层在规定试验电压下进行检查，涂层厚度不大于0.4mm，试验电压为1500 V，涂层厚度大于0.4 mm，试验电压为2000 V。检查有无电火花产生，试验结果应符合5.5的规定。

涂塑钢管涂层属于热固性塑料，它结合钢与塑共同的优点，给水涂塑钢管，

- 1．消防喷淋系统及生活给排水；
- 2．煤矿领域的抽放、泥浆输送、通风系统；
- 3．通讯电缆的保护；
- 4．化工防腐管路系统，可以埋地可以输送含有酸碱等腐蚀性的介质。

加工工艺中要注意的细节也非常多，比如涂塑层要均匀，每一处地方都要喷涂到，浸塑时间的控制等，要想把该产品做好首先要选择优质的环氧或聚乙烯粉末，然后需要有先进的工艺技术，*要有先进的设备支持。

成都涂塑钢管-比耐斯-涂塑钢管厂家由四川比耐斯管业有限公司提供。四川比耐斯管业有限公司（www.chinapns.com）在复合管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，比耐斯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：廖琪。