

# 奥科达石化设备公司 石油防喷器 济源防喷器

产品名称	奥科达石化设备公司 石油防喷器 济源防喷器
公司名称	河南奥科达石化设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市清丰县人和大道162号
联系电话	15239312127

## 产品详情

当井内有钻具、油管或套管时，环形防喷器能用一种胶芯封闭各种不同尺寸的环形空间，当井内无钻具时，能全封闭井口在进行钻井、取芯、测井等作业过程中，还能封闭方钻杆、取芯工具、电缆及钢丝等与井筒所形成的环形空间在使用减压调压阀的情况下，能通过钻杆强行起下钻具。两种类型的环形防喷器具有相似的工作原理当发现井涌需要封井时，油田防喷器，从控制系统输来的高压油从下油口进入活塞下部关闭腔推动活塞向上运动，球型胶芯沿球面向上运动，锥型胶芯则在顶盖的限制和活塞内锥面的挤压作用下向中心靠拢，石油防喷器，紧缩、环抱钻具，实现密封钻具或全封井口开井时，活塞下行，胶芯在本身弹力作用下复位将井口打开。

常见的防喷器包括闸板全密封和半密封型。全密封防喷器可以密封整个井口。有钻杆时，济源防喷器，半封闭密封的井口截面为圆形。通用防喷器可以在紧急情况下启动，以处理任何尺寸的钻具和空井。旋转防喷器可用于侧钻。在深井钻井中，除了两个通用防喷器、一个通用防喷器和一个旋转防喷器外，井口还安装了三个或四个组合。防喷器在挡板和挡板的两侧对称，不同尺寸的防喷器只需更换橡胶密封圈半环和闸板，其他零件可以通用更换。单侧柱塞不能用于翻转，防喷器适用于一定范围内不同尺寸的钻头。以及套筒的密封。

### 旋转防喷器的作用

- 1、封闭钻具(方钻杆、钻杆)与井眼的环形空间。
- 2、允许在额定密封压力条件下旋转活动钻具，闸板防喷器，实施带压钻进作业。
- 3、通过排出管汇(流动节流阀)，对返出的油气侵钻井液进行分离、处理，实现连续欠平衡钻进
- 4、在设计欠压值或与强行起下钻设备配合时，可以进行了带压起下钻作业。

欠平衡钻井常用于异常低压地区钻井，采用泡沫、充气钻井液以及空气钻井液体，也可以用于修井作业以及地热钻井

奥科达石化设备公司(图)-石油防喷器-济源防喷器由河南奥科达石化设备制造有限公司提供。河南奥科达石化设备制造有限公司（[www.akdsb.com](http://www.akdsb.com)）位于濮阳市清丰县人和大道162号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥科达石化设备在其它中享有良好的声誉。奥科达石化设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。奥科达石化设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来

。