

工程外墙防护网租赁 咸阳世纪大道工程竣工图纸打印、折叠

产品名称	工程外墙防护网租赁 咸阳世纪大道工程竣工图纸打印、折叠
公司名称	西安铭优电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区科技二路
联系电话	15829615660

产品详情

铝合金导水槽具备伸缩能力

再次，面层石材面板根据女儿墙不同分为等高型与高低跨型两种。

等高型采用两块石材分别盖住女儿墙，两侧分水，中间留设1cm缝隙，硅酮耐候胶密缝，起到伸缩的作用。

高低跨型采用一块石材盖住低跨女儿墙及伸缩部位，一侧分水，石材面板与高跨部位墙体采用钢骨架刚性连接，同时石材面板压入高跨外墙面砖底部2cm，阴角处耐候胶密封，采用此种办法能够使石材面板与高跨墙体同时沉降而与低跨女儿墙无任何关系，不会由于沉降将石材拉裂，从而起到抗变形的作用。

3、水设计

伸缩缝设计防水与抗变形能力的同时，同时将屋面与外墙防水层连通，通过二道铝合金导水槽以及底部防水布作用将一旦流入屋面伸缩缝内的雨水导出屋面，顺着外墙防水层导出室外，进一步提高了室外伸缩缝防水效果。

综上，室外伸缩缝防渗漏设计方案总结：

1. 外墙立面两道防水、两道伸缩变形；
2. 屋面三道防水、三道伸缩变形；
3. 屋面与外墙立面防水层连通，起到导水、泄水的作用。

项目部明确了施工方案之后，在实施中严格过程控制，样板，明确材料及施工质量标准，落实施工前交底，实行施工质量责任制，专人负责动态跟踪，执行工序检查验收制度，确保了施工方案的实施。

法则二：调好你生命的波段

庄子《逍遥游》中说：蜩与学鸠笑之曰：“我决起而飞，枪榆枋而止，时则不至，而控于地而已矣”。

蜩是指蝉，学鸠是一种小鸟。一只小虫和一只小鸟的姿态，就是飞得低无所谓，能飞多高算多高，实在不行就掉到地上去。

南怀瑾在《庄子诂》里说，你们不要学小鸟，没有远大的抱负和理想，以自由为借口做一些小事，能飞哪儿飞哪儿，能停哪儿停哪儿。爱新觉罗·毓鋆却认为，为什么不能够尊重一只小虫子和一只小鸟的自然之性呢？大人吃大馒头，小孩吃小馒头，这才是自然。

其实这并不矛盾。人生，是分阶段的；生命，则是分波段的。如果不把风的力量培育到足够强大，你再大的翅膀，也展不开，飞不远。你需要等到万事俱备了，才能呼啸而去。

你需要知道，什么样的一个未来正在等待着你。

28—35岁，人生智慧发展的

奥地利人智学家鲁道夫·斯坦纳，在他的《讨论人生每七年周期的变化》一书中说，人在28岁到35岁这个年龄，是意识的创造性进程为活跃的阶段。

物理科学也发现了一些证据，揭示大脑的连接中心会在35岁左右达到效率的顶峰。大多数伟大的导师和哲学家，在35岁都获得了至关重要的体验，耶稣、佛陀、王阳明、保罗、但丁、拜伦，都是在35岁前后产生了伟大的见解。

言下之意，过了35后还没有什么顶峰的话，这一辈子就还是应该以自在为主题了。

35—42岁，天赋的崭露期

一般人在这7年里会开始体会到一种新的不安。某种程度上来说，这个年龄段的人，已经开始想要与人分享自己的愿望。

如果他们有能力的话，会向学院、艺术馆捐助。在这一阶段他们开始重新评估他们在外部世界的行动所带来的结果，评估他们的关系、事业、习惯以及与他人的互动方式，这些都会被详细地审视、纠正或者是改变。

毫无疑问，一个人内在天赋所迸发出来的突破性的进展，在这个阶段会崭露出来。

预留孔洞的施工质量控制

01

预留孔洞

- 1.要与土建施工作好配合，预留出顶板孔洞。施工时应由专人负责协调工作，并按设计图确定管道的位置，标高尺寸，标好孔洞的位置，将预置好的套管、模具在绑扎钢筋前按标记固定牢。顶板孔洞预留完成后浇筑混凝土，应派专人监控看管，以免发生位移。
- 2.认真熟悉施工图纸与相关规定标准，预留孔洞要与施工图纸一一对应，不可遗漏，位置要准确，以防后期施工出现失误剔凿。
- 3.在墙体上预留孔洞时，首先要核实图纸，再根据图纸准确地找出孔洞位置、标高并做好标记。在钢筋上固定套管时，不应使用焊接固定，宜采用绑丝绑扎。
- 4.在施工过程中，当预留孔洞与结构钢筋位置有冲突时，切不得私自断筋，西安西郊工程竣工图纸打印、折叠，须与土建及设计等专业技术人员进行协商，办理相关手续后方可断筋，并对可能受影响的部分进行补强处理。

02

钢性防水套管和柔性防水套管

按设计方案或施工图纸中的要求进行预制加工，防水套管应按图直接浇入混凝土墙内，须一次成活，可预留孔洞后安装，要求密闭翼环焊接严密不得有任何空隙和针眼现象，结合密实，以防渗漏。管道在打入墙里之前，要进行内外清理、除锈，并在管内刷防锈漆。

03

注意事项

- 1.套管安装必须依照图纸，规范要求施工，位置标高要准确，安装要平整牢固。
- 2.预留完成后要设专人进行看护，防止成品破坏。
- 3.孔洞所使用的箱盒、套管，周边要规矩平整，接缝要严密，不得漏浆，防止孔洞边缘不规矩和不密实。
- 4.取出套管时不得损坏周边混凝土，套管外面要涂抹脱模剂。
- 5.成品保护：墙体拆模后及时清理套管里杂物，顶板浇筑后在砼初凝后及时取出预留套管，清理干净后码放整齐，以便以后施工的使用。顶板拆完后顶板上的孔洞及时覆盖，防止杂物坠落伤人。

04

安全文明施工

在施工结束后及时清理遗留下的材料与杂物，做到工完料清脚下净。

- 1.进入施工现场戴好安全帽。
- 2.套管安装过程中，与土建交叉作业时应严格做好，保管好凿子、手锤、签字等工具，防止失手伤及他人。上下层交叉作业时要防止从预留空洞中掉落重物伤及他人。
- 3.焊工持证上岗，杜绝无证及任何作业，动火作业必须申请动火证，配备灭火器材和看火人。
- 4.电动机械的电闸箱必须按规定安装 漏电保护器，并灵敏有效。
- 5.手锤锤头应经常检查是否牢固，避免掉锤伤人。应注意不要用力过猛，锯片碎裂飞出伤人，操作时应站侧面，锯片应有防护措施。
- 6.使用砂轮切割时，应注意不要用力过猛，锯片碎裂飞出伤人，操作时应站侧面，锯片应有防护措施。
- 7.电焊机外壳必须接地良好，电源箱的潮装应由电工进行，其连接方式应符合现场临电要求，在潮湿地点作业时应置于绝缘胶板或木板上。

工程外墙防护网租赁-咸阳世纪大道工程竣工图纸打印、折叠由西安铭优电子科技有限公司提供。西安铭优电子科技有限公司（mingyou888.tz1288.com）为客户提供“代做各类工程资料,工程量预算,工程标书,工程制图等服务”等业务，公司拥有“铭优电子”等品牌。专注于其它等行业，在陕西西安有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：黎经理。