

## 海南动态面部识别系统 欧脉信息

产品名称	海南动态面部识别系统 欧脉信息
公司名称	广州市欧脉信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市新塘镇太平洋工业区137迅镭产业园C栋2楼
联系电话	13113957570

## 产品详情

广州市欧脉信息科技有限公司----动态面部识别系统；

应用领域：适用办公室地区、酒店餐厅、通通道闸、办公楼、院校、大型商场、店铺、小区、公共文化服务及管理方法新项目等必须采用人脸门禁系统的场地。

产品特性

- 1、支持摄相机头捕获人脸激活机器设备；动态面部识别系统
- 2、支持串口通信、韦根26、34输出，输出内容支持配备；
- 3、选用根据rtmp协议的动态性人脸检验、识别优化算法；
- 4、支持机器设备本地存储数万人库，（a）云服务平台机器设备支持另外存储五万张人脸相片（低于400KB）、一百万条识别纪录（0.45KB）、两万张当场抓拍照片（b）局域网络机器设备支持另外储存两万张人脸相片（相片按100KB测算）、一百万条识别纪录（含近期一万张当场抓拍照片）；动态面部识别系统

广州市欧脉信息科技有限公司----动态面部识别系统；

广州市欧脉信息科技有限公司----动态面部识别系统；

产品特性

- 支持双目检测
- 亮黑银设计可选
- 支持人脸温度检测，测温范围30 ~ 45 ，测温精度0.1 ，测温误差 ± 0.3
- 支持戴口罩情形下人脸识别
- 支持口罩检测，可设置戴或未戴口罩预警
- 采用LINUX操作系统，海南动态面部识别系统，系统稳定
- 支持10000+的人脸比对库及10万条识别记录
- 工作温度：-20 -90 · 丰富的硬件接口（I/O、WG26、WG34、RJ45）
- 7寸IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟
- 自动增益、自动白平衡，幼儿园动态面部识别系统，让图像真实的色彩自然还原
- 内置视频监控专用黑光级传感器，商场动态面部识别系统，低照度识别更精准 · 内置Wifi

## 测温参数

测温工作环境 室内常温

测温范围 30 ~ 45

测温精度 0.1

测温误差 ± 0.3

测温距离 35-100cm异常提示超过37.3 提示体温异常

广州市欧脉信息科技有限公司----动态面部识别系统；

详细浏览网站和来电咨询！

广州市欧脉信息科技有限公司----动态面部识别系统；

多种多样预警信息提醒功能：系统软件具备对持、到期有效证件、人证不符合、年纪不符合、信用黑名单人员预警信息提醒功能。

防添加功能：选用红外线传感器技术，实时监控系统安全通道，若有添加跟踪或者不法闯入者，车辆动态面部识别系统，声、光警报，严苛避免非授权人员的进到。动态面部识别系统

常见故障自查警报功能：设备适用即时常见故障自查和全自动警报提醒功能，保证系统优化平稳运作和便捷客户维护保养。

紧急状况解决功能：防冲，在沒有接受到打开机数据信号时，下摆臂全自动锁起来；

---包含了摆闸、翼闸、辊闸等类型，考虑不一样情景对不一样产品形态的要求。动态面部识别系统

广州市欧脉信息科技有限公司----动态面部识别系统；

海南动态面部识别系统-欧脉信息(推荐商家)由广州市欧脉信息科技有限公司提供。“动态人脸识别,测温人脸识别设备,测温面部识别”就选广州市欧脉信息科技有限公司（[www.gzoumai.cn](http://www.gzoumai.cn)），公司位于：广州市新塘镇太平洋工业区137迅镭产业园C栋2楼，多年来，欧脉信息坚持为客户提供好的服务，联系人：谭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欧脉信息期待成为您的长期合作伙伴！