

cad公路波形护栏板 乌鲁木齐公路波形护栏板 通程护栏板销售

产品名称	cad公路波形护栏板 乌鲁木齐公路波形护栏板 通程护栏板销售
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

公路波形护栏板

护栏板受损更换方法：

我们通过观察，卸掉受损的护栏板，cad公路波形护栏板，然后检查附近的护栏板与立柱是否受到了损害，有时我们无法用肉眼检查出来，这是我们就需要经过专业工具测试一下，周边的护栏板是否能达到防护的效果。卸掉受损的护栏板后，我们需要安装新的护栏板，安装的时候我们需要做到完美的拼接，保证防撞等级系数，乌鲁木齐公路波形护栏板，这样才能起到防护的效果。如果立柱受损后我们需要更换立柱，埋设立柱后应尽量把土压实，并保证不低于之前的路面。最后需要将立柱的防雨帽盖上。对于护栏板的日常维护大家很容易忽视，觉得是无关紧要的，镀锌高速公路波形护栏板，其实护栏板的日常维护非常重要。护栏板如果反光厉害很有可能导致交通事故，本来是防护产品却成了事故的隐患，这就违背了防护的初衷，所以对护栏板的维护要重视起来，减小护栏板的反光。

公路波形护栏板

方管立柱理论重量公式：

$$4 * \text{壁厚} * (\text{边长} - \text{壁厚}) * 7.85 * \text{长度}$$

$$130 * 130 * 6.0 * C = 23.362 \text{Kg/米}$$

防阻块理论重量公式：

$$600 * 200 * 3.0 = 2.83 \text{Kg}$$

$600*200*4.0=3.77\text{Kg}$

$600*200*4.25=4\text{ Kg}$

$600*200*4.5=4.24\text{ Kg}$

$200*300*256*4.5=7.6\text{ Kg}$ （三波）

端头理论重量公式

1. 两波 $R160*3.0=10.8\text{ Kg}$

$R160*4.0=14.8\text{ Kg}$

$R500*4.0=35.25\text{ Kg}$

$R750*4.0=44.83\text{ Kg}$

颜色：镀锌银白色，喷塑绿色，白色，蓝色，金色等。

按波形可分为双波波形护栏和三波波形护栏。

按表面处理分为热镀锌波形护栏和镀锌喷塑两种。

按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。

公路波形梁钢护栏 | 公路波形护栏 | 公路防撞波形护栏 | 公路W板护栏，公路波形护栏板设施，

公路波形护栏常用规格

生产的公路波形梁钢护栏严格执行国家标准：GT/T281-2007，产品远销欧美东南亚等国家地区。

公路波形护栏梁钢护栏由：波形板、立柱、防阻块（或托架）、柱帽、螺栓等组件组装而成。

高速公路护栏板多少钱一米？下面是高速公路护栏板配件托架的参数：

托架（支撑梁）

规格型号：70*300*4.5；

表面处理：热镀锌 / 镀锌喷塑

护栏板托架与立柱和护栏板连接，使用2个M16*45的连接螺栓和1个M16*170的连接螺栓。

高速护栏板主要分为两波波形护栏、三波波形梁护栏。

cad公路波形护栏板-乌鲁木齐公路波形护栏板-通程护栏板销售由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山东冠县通程交通设施有限公司（www.sdtcjts.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通程护栏板——您可信赖的朋友，公司地址：山东冠县开发区工业园，联系人：程经理。