

缠绕玻璃钢化粪池 海宁玻璃钢化粪池 浙江栩祺化粪池

产品名称	缠绕玻璃钢化粪池 海宁玻璃钢化粪池 浙江栩祺化粪池
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂 场地
联系电话	15655361068

产品详情

化粪池设计要点

化粪池的设计应符合下列要求：

1.化粪池距离地下取水构筑物不得小于30m。

2.化粪池的设置应符合下列要求：

化粪池宜设置在接户管的下游端，便于机动车清掏的位置。

化粪池外壁距建筑物外墙不宜小于5m，并不得影响建筑物基础。

3.化粪池有效容积应为污水部分和污泥部分容积之和。其计算参数符合下列规定：

每人每日污水量和污泥量，应按《建规》表4.8.6-1确定。

污水在池中停留时间应根据污水量确定，宜采用12~24h。

污泥清掏周期应根据污水温度和当地气候条件确定，宜采用3~12个月。

新鲜污泥含水率可按95%，玻璃钢化粪池公司，发酵浓缩后的污泥含水率可按90%计算。

污泥发酵后体积缩减系数宜取0.8。

清掏污泥后遗留熟污泥量的容积应按污泥部分容积的20%计算。

化粪池实际使用人数占总人数的百分数可按《建规》表4.8.6-2确定。

以下是预制水泥化粪池基坑回填注意事项:

- (1)尽量用人工或者用挖土机回填，禁止用推土机;禁止车轮进入基坑。
- (2)回填时如果用挖土机，挖土机勾臂要放低，因太高易砸损。
- (3)水泥化粪池不准用勾臂夯实虚土。
- (4)若水泥化粪池在路面下，玻璃钢化粪池生产厂家，坑基底部和上部均要打垫层，上部垫层必须扎网筋，缠绕玻璃钢化粪池，再做水泥路面。
- (5)做水泥路面时，施工车不准进入基坑范围。不准回填一半停下，以防降大雨基坑积水损坏化粪池。

化粪池与我们的生活息息相关，不论城市还是农村都需要用到化粪池。而农村的化粪池一般设置在房子外围，清理起来也较为方便，更不怕其堵塞或是溢出。城市的化粪池就不同了，海宁玻璃钢化粪池，如果不慎溢水，可能会影响很多居民的正常生活。那么如何判断化粪池快要满了以及时清理防止其堵塞溢水呢？

一般化粪池满了就会出现溢水或是倒灌的现象，或者是马桶出现浓郁的气味儿；这个时候就需要及时进行清理。而很多农村地区现在都会使用一种上汤下流的化粪池，这种化粪池可以有效的防治管道堵塞且及时对污泥进行厌氧消化处理，周而复始使得化粪池一直处于一种不满的状态，这样就不用时刻观测以防止其溢出了。

缠绕玻璃钢化粪池-海宁玻璃钢化粪池-浙江栩祺化粪池由浙江栩祺建材有限公司提供。浙江栩祺建材有限公司（www.xqhuafengchi.com）在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，栩祺水泥制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：方凯。