

银达银通 复合保温板 吐鲁番地区保温板

产品名称	银达银通 复合保温板 吐鲁番地区保温板
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

无机防火保温板可广泛应用于建筑行业，是一个前景广阔的、方兴未艾的终端行业。无机防火保温板适用于住宅、工业生产、商业建筑的墙面及平屋顶、游泳池、冷库、加热炉等部分有防水要求的防水工程

无机防火保温板产品的吸湿能力因材料本身的组成和结构的不同而有很大的差异。吸水量大的商品应用如吸湿墙后，无机隔热板的传热系数会逐渐增大，A级保温板，导致系统的隔热保温效果越来越差，整体质量也会出现难题。无机真空度和无机保温板含水率均小于2%。

随着科技越来越发达，对于A级防火保温板的防火性能效果越来越好。从上面的等级分化我们可以看出越低的产品防火性能越差，所以为了产品和人员的安全着想，我们在选择的时候一定不要因为便宜而去选择低级产品。

提起A级防火保温板想必大家都不陌生，它是一种具有较强保温、防火与防水性能的设备，被广泛应用于建筑外墙等地方，外墙保温板，根据使用场所、需求的不同，种类也各不相同。

A级防火保温板，吐鲁番地区保温板，板面平整度，比传统保温做法更简单、保温效果更好，远优于普通、传统保温做法。

由于A级防火保温板的板面本身强度高，复合保温板，整体结构相融性比较好，不会产生在应用过程中由于温变、日照、雨水等因素的影响而产生的形变，因此，A级防火保温板板面平整度较好。

A级防火保温板尺寸与随意分格相得益彰，A级防火保温板标准尺寸为 1220mm × 2440mm，并根据经验推荐了如1220mm × 610mm、810mm × 610mm常用尺寸，方便客户选择。同时，对于特别创意的设计A级防

火保温板的良好加工性能则提供了随意分格的方便性。

银达银通(图)-复合保温板-吐鲁番地区保温板由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司 (www.xfydyt.com/) 为客户提供“保温板,防火保温板,防火保温材料”等业务,公司拥有“银达银通”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业,在湖北襄樊有一定知名度。欢迎来电垂询,联系人:周经理。