

# 门禁 中丹视频监控工厂 人脸门禁系统设计方案

产品名称	门禁 中丹视频监控工厂 人脸门禁系统设计方案
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

## 产品详情

防静电门禁系统厂家告诉您翼闸红外对射在使用的过程中需要注意三大问题

翼闸红外对射接线机以其独特的使用自动调节液压减震器，在实用的过程中，工地人脸识别门禁，有效的减少了运行过程走中的那些噪音及冲击问题。

为了能更好的发挥出翼闸红外对射接线机的优势，以及更好的为翼闸红外对射接线带来方便问题，在使用的过程中，一定要遵守以下一些原则一、翼闸红外对射在使用的过程中，人脸门禁系统设计方案，在黄线外进行的过程。

在翼闸红外对射接线闸门开到一定的程度，并且有指示箭头提示的时候，方可以进入。

是不要在其中进行停留。

便于提高提高通道的流畅性；

二、翼闸红外对射接线在通行的过程中，切不可尾随着进入翼闸红外对射接线机通道内。

不要再里面挤压竿进行行为，以免出现闸门打不开的现象出现。

当翼闸红外对射接线的闸门开到一定的范围的时候，一定要记得去进行操作；

三、翼闸红外对射接线在使用翼闸红外对射接线机的时候，如果发生什么异常情况的时候，及时切断电源，立刻与翼闸红外对射接线机售后部门取得联系。

后，翼闸红外对射接线机也是需要经常去进行保养的。

不要以为它是的。

定期进行机箱的内外部灰尘。

确保设备的正常运转。

## 谈谈门禁系统怎样控制自动门

什么是自动门?自动门一般用于某些需要人员经常出入的场合，通过门顶部的红外或者微波感应器(探头)，感应到有人需要进入或者离开，银行人脸识别门禁，驱动电机，自动平移打开玻璃门，人员离开后，门自动关上。

现在很多客户，想在自动门上加装门禁系统，以实现合法人员后，自动门打开，出来时可以选择确认后开门，或者人到直接开门的模式。在自动门的方便 豪华的特点上融入了安全要素。

只要将自动门的开关信号当作锁的信号接到控制器上面。不过有的自动门是无源的，那就不要再给它加个电源了。

能实现的功能就是：刷有效卡自动门会开的，否则都不开。

至于另一些功能，那就要看各厂家的特色了，每个厂家都有自己的强项。有的讲究性价比，有的讲究多功能，有的讲究稳定性。

## 门禁系统需要具备什么功能

### 相应速度

门禁系统管理的人口众多，门禁控制器绝大部门都是脱机进行存储，对于大型场所而来，一套门禁系统里的控制器可能存储量就能达到近十万人，门禁，因此要求控制器的响应速度需要实现快速响应并开门，典型的过关，动密集和众多，如果不能实现快速响应，将造成拥堵。

### 大容量存储

我国人口众多而密集，小一点的城中村就有几十栋，上百栋楼，比较大的村可能超过500栋甚至接近上千栋楼，按每栋楼50-100人计算，流动人口随随便便都是以几十万计算，而要把整个村的所有楼的门禁系统建设在一个平台软件上，这就对平台软件以及硬件设备提出了比较高的性能要求，所以流动人口人行通道系统的平台设计容量要求可以达到2000栋楼，10万人口。

### 视频联动

有些资金比较充裕的社区，除了部署流动人口门禁人行通道系统，还会考虑视频联动功能，那么视频联动抓拍的性能也会显得很重要了。出租屋居住流动人口大部分为务工人员，早晚都会有一个上下班的高峰时期。以一千栋楼10万人为例，在早上一小时的高峰期进行开门和抓拍的数量将达到7万次到8万次(排除部分老人和小孩数量)，平均每秒的和抓拍数量为19.4次到22.2次，峰将会达到每秒48次左右。为应对这

些实际数据的压力，所以系统必须满足在10万人信息量下至少持续3小时的每秒48次和抓拍(抓拍视频抓拍相片)，系统保持不会瘫痪;抓拍相片的显示不能有明显的延迟感(不超过1秒);开门时间小于0.2秒。并且在高峰期的平台操作要能非常流畅。

门禁-中丹视频监控工厂-人脸门禁系统设计方案由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司(www.jxzbtwy.com)为客户提供“南昌视频监控,南昌门禁考勤一卡通,南昌停车场收费系统”等业务,公司拥有“南昌视频监控,南昌门禁考勤一卡通,南昌停车场收费系统”等品牌。专注于集成监控系统等行业,在江西南昌有一定知名度。欢迎来电垂询,联系人:王经理。