

江苏双壁波纹管 hdpe双壁波纹管厂 安徽省荣冠

产品名称	江苏双壁波纹管 hdpe双壁波纹管厂 安徽省荣冠
公司名称	安徽省荣冠塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市经济技术开发区银雀路西侧
联系电话	13862132613 13862132613

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽省荣冠塑业有限公司

hdpe双壁波纹管的性能特点

- 1、口径大、重量轻、品种多。
- 2、耐寒、耐老化性能优异。
- 3、具有良好的耐化学性。不被污水、废水及化学药品腐蚀，不被土壤中腐蚀物腐蚀。
- 4、机械性能好，强度高。管壁采用“工”字型结构、耐冲击，抗外负荷性能优异。
- 5、材料摩擦系数小，耐磨性能优异。比钢管、混凝土管耐磨，生活废水、废渣运送能力强。
- 6、无毒原料，对环境没有任何影响。
- 7、连接可靠，施工方便。

HDPE双壁波纹管为什么常应用于工业排水工程？

从HDPE双壁波纹管的流程与混凝土管比较可以看出，HDPE双壁波纹管减少了基础、HDPE双壁波纹管材管座混凝土的浇筑及养生环节，开挖沟槽、安装管道、回填土可一气呵成，而混凝土管工艺流程复杂。同样一段管道，双壁波纹管可大大缩短工期并可节省一定的工程费用。

HDPE双壁波纹管满足管业用户的个性化需求，采用埋墙、暗敷、明装多种安装的优点，而又避免了各自缺点，双壁波纹管生产厂，其性能特点非常契合工程中的使用条件，所以，HDPE双壁波纹管正在被越来越多的设计师、装饰工程公司、用户、施工单位所接受。

HDPE双壁波纹管安装要求

一、HDPE双壁波纹管安装必须由具有专业资格的人员。

二、在处理材料，严禁投掷，江苏双壁波纹管，跌落，hdpe双壁波纹管厂，滚动和拖动以免损坏管道。在连接管道，检查两端。如果有任何损坏，请切断受损的部分。

三、管道及管件的热熔连接连接。焊接温度应设置在 260 ± 10 。如果有任何变色分解，双壁波纹管价格，燃烧，烟雾或其他不良影响，请更换焊机。

四、虽然螺纹管件连接到其他部位，一定不要拧得过紧，以免损坏螺纹管件。

江苏双壁波纹管-hdpe双壁波纹管厂-安徽省荣冠(推荐商家)由安徽省荣冠塑业有限公司提供。安徽省荣冠塑业有限公司(www.ahrgsy.com)位于合肥市肥东县元瞳镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽省荣冠在其它中享有良好的声誉。安徽省荣冠取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽省荣冠全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。