

油田钻井平板沟边筛网

产品名称	油田钻井平板沟边筛网
公司名称	河北北钻石油钻采设备有限公司
价格	500.00/张
规格参数	北钻固控:FLC2000
公司地址	河北省廊坊市三河市洵阳镇东街村
联系电话	0316-5166559 18033643265

产品详情

平板沟边筛网是目前常用的一种石油振动筛网，可广泛应用于不同条件下的钻井作业中，平板沟边筛网通常由2至3层不锈钢网布粘合在开孔的金属衬板上构成。

目数范围	尺寸(宽×长)	
20-325	697 × 1053mm	
20-325	695 × 1050mm	
20-325	697 × 846 mm	
20-325	1212 × 1141mm	
20-325	915 × 1150mm	

北钻平板沟边筛网的优势和特点：

- 1、各层网布的目数不同，准确合理的搭配可使筛分效果更为细致，在网布的目数不同和金属衬板的冲孔形状和开孔率大小，在保证使用强度的前提下，力求获得大的有效过滤面积。
- 2、不锈钢网布与金属衬板紧密粘合为一体，增强了整张筛网的强度，将整张筛网分成多个不同的独立小网面，防止局部过度破损，延长了使用时间。
- 3、金属衬板的网格将网布分为多个独立的小网面，可防止局部破损过度扩展。同时配有专用的橡胶赛来修补破损的网面，可节省时间，降低使用成本。

筛网粒径对照参数

API编号	孔径尺寸(μm)	API编号	
API 20	> 780.0 TO 925.0	API 100	
API 30	> 550.0 TO 655.0	API 120	
API 35	> 462.0 TO 550.0	API 140	

API 40	> 390.0 TO 462.0	API 170	
API 50	> 275.0 TO 390.0	API 200	
API 60	> 213.0 TO 275.0	API 230	
API 70	> 196.0 TO 213.0	API 270	
API 80	> 165.0 TO 196.0	API 320	

北钻固控拥有丰富的生产经验和成熟的工艺，可根据不同客户的需求生产多种规格的平板勾边筛网。