

# PP 韩国三星道达尔 BB110 嵌段共聚HIPP

产品名称	PP 韩国三星道达尔 BB110 嵌段共聚HIPP
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	10.00/10
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

### 产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率	230,2.16kg	ASTM D-1238	0.5	g/10min
	密度	ASTM D-1505	0.91	g/cm3	
	熔点	DSC	SGC	160	
物理性能	模具收缩率	2mm(t)	1.5-1.8		
机械性能	弯曲模量	ASTM D-790	13000	kg/cm2	
	IZOD冲击强度	1/4",-20	ASTM D-256	8	kg · cm/cm
	断裂伸长率	>500			
	洛氏硬度	23	ASTM D-785	82	R scale
热性能	抗张强度(屈服)	50mm/min	ASTM D-638	300	kg/cm2
	抗张强度(断裂)	250			
	维卡软化点	1kg	ASTM D-1525	152	
	热变形温度	4.6kg/cm2(1/8")	ASTM D-648	110	