

南京医院污水处理设备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 南京医院污水处理设备 |
| 公司名称 | 潍坊浩宇环保设备有限公司 |
| 价格 | 31000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室 |
| 联系电话 | 15165668721 |

产品详情

南京医院污水处理设备背景技术：

医疗废水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水，其污水来源及成分十分复杂，水质均一性差，而且混杂一定数量的致病菌、病毒等。针对医疗废水，现有的医疗废水处理只停留在进行简单的消毒即进行排放阶段，存在很大的隐患并会对环境造成了污染。

南京医院污水处理设备国家标准：

1.医院、卫生院、医疗

机构需要执行《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005中的标准：

执法人员当即对相关人员进行宣传教育，告知无证排水、超标排水行为给城镇污水收集、处理设施的稳定、安全运行带来的不利影响，现场发放《责令整改通知书》，要求经营单位及时补办许可证，并详细告知其审批流程，逾期未办理的将按照《城镇污水排入排水管网许可管理办法》给予查处。

依法办理排水许可证有利于进一步确保污水处理达标排放、防治环境污染。该中队将继续联合环保等部门做好排水监管工作，建立健全许可、监管、执法联动机制，形成有效合力，践行新时代绿色发展理念，打好水污染防治攻坚战。（通讯员 李中文）

2.医疗机构污水处理的程度，主要是根据污水的排向而定，本着安全、环保、节能、减排、增效的基本原则，选择技术前瞻、工艺可靠、工程投资经济、处理效果稳定、处理流程简化、运转费用经济、操作

管理简单的污水处理工艺。

3.综合医疗机构（县级或20张床位以下和其他所有医疗）机构，无论排放到何处，要求必须经消毒处理后方可排放

南京医院污水处理设备工艺参数： 格栅：为防止较大的杂质(如塑料袋)堵塞水泵，设计了网孔为10 mm的不锈钢提篮式格栅，置于调节池的入口处，定期清理。 调节池：由于排放的水量 and 水质不均匀，需要加以调健揪渥印口。因为该工艺连续进水，调节池按所需的容积来设计。地下式钢筋混凝土结构，尺寸：4.0 m × 1.5 m × 2.0 m。内置WQ15—10—1.0型提升潜污泵2台(1用1备)。 LYYTH一体化设备：埋地式钢制设备，L × B × H = 2.8 m × 2.5 m × 3.3 m，DAT池的容积约占总容积的20%。DAT池内设1.0 kW的水下射流曝气机1台；IAT池内设排水量为30m³/h的滗水器1台、1.5 kW的水下射流曝气机1台。运行周期为4 h，其中曝气2 h、沉淀0.7 h、滗水和闲置共1.3 h。排放比为1/2，剩余污泥排入化粪池。