

PP 韩国三星道达尔 BF308 丙烯-乙烯嵌段共聚物

产品名称	PP 韩国三星道达尔 BF308 丙烯-乙烯嵌段共聚物
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

PP 韩国 韩华道达尔 BF308 表面光洁度不光滑 食品接触的合规性

公司名称：东莞市龙煌塑胶原料有限公司成立于2005年，是知名的专业高新材料供应商，致力于为的中国制造商提供卓越的材料应用解决方案, 并为实现这些方案提供高品质的技术服务。我们是多家国际化工企业的合作伙伴,由于"价格"浮动,请您及时来电,东莞市龙煌塑胶原料有限公司" 报价"

加工方法：注塑参数：熔流率（熔体流动速率）:9.5G/10 MIN 密度:0.91G/CM3 断裂伸长率:500.0%
拉伸屈服强度:280.0KG/CM2 弹性模量:13500.0KG/CM2聚丙烯简称PP，是一种无色、无臭、半透明固体物质。聚丙烯（PP）是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，这使得聚丙烯自问世以来，便迅速在机械、汽车、电子电器、建筑、纺织、包装、农林渔业和食品工业等众多领域得到广泛的开发应用。聚丙烯树脂是四大通用型热塑性树脂（聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯）之一，以丙烯为原料，乙烯为共聚单体通过聚合反应生产制得。聚丙烯的生产工艺主要经历了溶剂法、溶液法，液相本体法（含液相气相组合式）和气相法几个发展阶段。用于生产聚丙烯的工艺方法按类别划分主要有以下几大类：溶剂法、溶液法，液相本体法（含液相气相组合式）和气相法。