

## 内江幼儿园悬浮地板,操场悬浮地板,拼装地板厂家,

产品名称	内江幼儿园悬浮地板,操场悬浮地板,拼装地板厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	品牌:达创 地址:河北 型号:DC-158
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

塑料拼接地板球类反弹率可达95%，滑动摩擦系数为0.5-0.7，具备超的震动吸收性、球类反弹力、抗摩擦力及负载能力。产品表层与底层分别设计的复式结构，分别具备不同功能。表层结构具备较好的排水、排尘功能，可控制场地的光线反射，向运动者提供足够的摩擦力与良好脚感;底部特殊的密集支脚支撑结构具备超的负载能力、耐冲击性、合理的震动吸收性及保证拼装地板形状稳定的功用，所以在冬季使用塑料拼接地板是很安的。

### 悬浮地板和地胶的不同点

地基方面：悬浮拼装地板对地基要求不，只需平整的水泥或沥青地上即可铺设。塑胶地板对地基的要求，场所地基至少要是国度二级公路的路基，需有隔水层，否则易起泡、易掉落，地基本钱宝贵。

铺装方面：悬浮拼装地板设备选用锁扣联接，不粘合剂，简易设备，随意拆开，可重复拆开拼装，可在多种场所间清闲转化。塑胶地板选用面层喷涂或胶粒铺撒的办法铺设，铺设完工后需维护7—10天后才调运用，设备好后不能清闲移动。 幼儿园悬浮地板

适用性方面：悬浮拼装地板选用专业的疏水底槽进行规划，可快速排水，雨天雨后均可当即运用，无积水，继续坚持地上干爽、洁净。塑胶地板需具有恰当的排水系统，排水系统做的欠好，简略使运动场所被水淹，导致场所颗粒掉落，运用寿数下降。 操场悬浮地板

耐磨性方面：悬浮拼装地板选用耐磨层的规划，鞋底能够时间紧挨着地上，优胜的表面，供给安稳，能使运主张在运动中自若跳动和转向。塑胶跑道铺面的耐磨性保证其结构长时间安稳不变。但塑胶跑道表面胶粒易掉落，很快变成平板，使跑道没有反弹力。 内江幼儿园悬浮地板,操场悬浮地板,拼装地板厂家,

悬浮地板是使用环保材料生产而成，环康。悬浮地板颜色多样，可以设计出不同颜色的球场，给予球员不一样的运动感受。悬浮地板场地效果好，不浮夸耀眼、不吸光、不反光、不刺眼，能带给运动员更舒适的视觉感。幼儿园悬浮地板同时，对于篮球、排球这类场地，其不同的颜色搭配能形成更鲜明和谐的

对比。另外它还拥有卓越的运动性地板能悬浮地板厂家不同凡响，球反弹率，摩擦系数，能够给予运动员更好的运动体验感。其侧向缓冲性能与减震性能能够很好的保护运动员关节健康，减少运动伤害。

环保材料：采用聚丙烯原材料生产，无毒无味、不寄生细菌、不使用任何粘合剂。聚丙烯材料为可回收再利用的绿色环保材料，健康舒适：的减震、能量回送性能及侧向缓冲功能，能防止运动意外伤害。操场悬浮地板且有效传递劲运动动力。散热、无湿气、不产生滞留气味。

性：原料聚丙烯为度材料，加入具有抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒等成分原料使该产品具有耐压、耐冲击、耐低湿、使用寿命长等优点。耐候性极，不怕日晒温、雨淋潮湿、冰雪严寒、永不翘曲剥落变形。内江幼儿园悬浮地板,操场悬浮地板,拼装地板厂家,

环保性方面：悬浮拼装地板选用的是可食用环保材料聚丙烯，无毒无味、不寄生细菌，绿色环保，健康安。塑胶地板选用的是聚氨酯(pu)塑胶搅拌铺设在基础上的弹性体，也是无毒污染小的一种材料。

运用寿数方面：悬浮拼装地板寿数为8-15年。塑胶地板铺设3—5年后，热胀冷缩，地基易变形，地上易有裂缝，影响长时间运用。 幼儿园悬浮地板

适用场所：悬浮拼装地板适用于室表里篮球、网球、排球、羽毛球、乒乓球等体育运动场所，以及健身房、幼儿园、公园、老年人活动场所等。塑胶地板适用于田径场跑道、民健身、室内体育馆练习跑道,游乐场旅程铺面等。