

# 仪表三阀组 海纬

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 仪表三阀组 海纬   |
| 公司名称 | 江苏海纬集团有限公司   |
| 价格   | 160.00/套   |
| 规格参数 | 品牌:海纬<br>使用温度范围:-40--450 ( )<br>材质:1Cr18Ni9Ti.316.316L |
| 公司地址 | 扬中市油坊镇长旺双桥北  |
| 联系电话 | 13805290246 13327759598                                |

## 产品详情

|      |                     |        |                 |
|------|---------------------|--------|-----------------|
| 品牌   | 海纬                  | 使用温度范围 | -40--450 ( )    |
| 材质   | 1Cr18Ni9Ti.316.316L | 管道口径   | DN3-DN25 ( mm ) |
| 管道厚度 | 3-6 ( mm )          | 适用流体   | 气体 ; 液体 ;       |

该阀组由高、低压阀及平衡阀组成一体,与差压变送器配套使用或直接固定在变送器上。其作用是将差压变送器正、负测量室与引压点导通或断开,或将正、负测量室断开或导通,引压、输压点直接与钢管连接,连接采用焊接,也可采用其它连接方式。

|               |  |
|---------------|--|
| hyc8系列气动管路截止阀 | <p>说明 截止系列产品是气动单元组合仪表中的辅助单元之一。主要用来切断气动管路的通道,具有密封性能好,外形美观、结构紧凑,连接形式多样,操作方便的特点,广泛适用于紫铜管、尼龙管、塑料管和不锈钢管的连接,该系列产品品种繁多,规格齐全,欢迎选用。性能规范</p> <p>公称压力:pn1.0 2.5mpa<br/>适用介质:空气或非腐蚀性或有腐蚀性介质<br/>适合温度:常温或 200<br/>制造材料:h62, 1cr18ni9ti,316l等</p>  |
| hyc9系列测量管路截止阀 | <p>说明 本测量管路截止阀是我公司吸收英国、美国、日本、新加坡等国家近年来仪表阀门结构形式的基础上,自行设计的具有结构小巧、外型美观、性能可靠、使用方便灵活、标准化、通用化程度高,广泛适用于石油、化工、轻工、电力、医药、冶金、航空等装置的自动控制系统中,是目前应用最普遍的新一代阀门。性能规范</p> <p>公称压力:pn2.5 pn 4.0 pn6.4 pn16 pn 32mpa<br/>公称通径:dn5~ dn25<br/>适用介质:油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质<br/>适合温度:-20 ~450 -70 ~200 200</p> |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 540 570 等 制造材料：20# , 1cr18ni9ti,ocr18 ni12 mo2ti, 12 mov, 316l等  |
| hyc10系列测量管路球阀 | 说明 球阀是阀门制造技术日益发展的结晶品，它结构简单，操作方便、流体阻力小，密封性能可靠，使用寿命长，适用于多种接管形式，广泛用于石油、化工、电力、冶金、机械等装置的自动控制系统中。性能规范<br>公称压力：pn2.5 pn 4.0mpa 公称通径：dn10~dn20   |
|               | 适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质<br>适合温度：-20 ~200 制造材料：20# , 1cr18ni9ti, ocr18 ni12 mo2ti, 316l等 配管：钢管12 , 14 , 16 , 18 , 钢管6 , 8 , 10<br>连接螺纹：g1/2 , g3/4 , g1 m24 × 1.5, m30 × 2, m36 × 2 |