仪表三阀组 海纬

产品名称	仪表三阀组 海纬
公司名称	江苏海纬集团有限公司
价格	160.00/套
规格参数	品牌:海纬 使用温度范围:-40--450（°C） 材质:1Cr18Ni9Ti.316.316L
公司地址	扬中市油坊镇长旺双桥北
联系电话	13805290246 13327759598

产品详情

品牌	海纬	使用温度范围	-40--450（°C）
材质	1Cr18Ni9Ti.316.316L	管道口径	DN3-DN25（mm）
管道厚度	3-6（mm）	适用流体	气体；液体；

该阀组由高、低压阀及平衡阀组成一体,与差压变送器配套使用或直接固定在变送器上。其作用是将差压变送器正、负测量室与引压点导通或断开，或将正、负测量室断开或导通，引压、输压点直接与钢管连接，连接采用焊接，也可采用其它连接方式。

hyc8系列气动管路截止阀	说明 该系列产品是气动单元组合仪表中的辅助单元之一。主要用来切断气动管路的通道，具有密封性能好，外形美观、结构紧凑，连接形式多样，操作方便的特点，广泛适用于紫铜管、尼龙管、塑料管和不锈钢管的连接，该系列产品品种繁多，规格齐全，欢迎选用。性能规范□ 公称压力：pn1.0 2.5mpa□ 适用介质：空气或非腐蚀性或有腐蚀性介质□ 适合温度：常温或≤200°C□ 制造材料：h62，1cr18ni9ti,316l等
hyc9系列测量管路截止阀	说明 本测量管路截止阀是我公司吸收英国、美国、日本、新加坡等国家近年来仪表阀门结构形式的基础上，自行设计的具有结构小巧、外型美观、性能可靠、使用方便灵活、标准化、通用化程度高，广泛适用于石油、化工、轻工、电力、医药、冶金、航空等装置的自动控制系统中，是目前应用最普遍的新一代阀门。性能规范□ 公称压力：pn2.5 pn 4.0 pn6.4 pn16 pn 32mpa□ 公称通径：dn5~ dn25□ 适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质□ 适合温度：-20°C~450°C -70°C~200°C≤200°C

	540°C≤570°C等□ 制造材料：20#，1cr18ni9ti,ocr18 ni12 mo2ti, 12 mov, 316l等
hyc10系列测量管路球阀	说明 球阀是阀门门制造技术日益发展的结晶品，它结构简单，操作方便、流体阻力小，密封性能可靠，使用寿命长，适用于多种接管形式，广泛用于石油、化工、电力、冶金、机械等装置的自动控制系统中。性能规范□ 公称压力：pn2.5 pn 4.0mpa□ 公称通径：dn10~dn20□ 适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质□ 适合温度：-20°C~200°C□ 制造材料：20#，1cr18ni9ti, ocr18 ni12 mo2ti, 316l等□ 配 管：钢管12，14，16，18，钢管6，8，10□ 连接螺纹：g1/2′，g3/4′，g1′m24×1.5, m30×2, m36×2