

120分钟煤矿用化学氧自救器

产品名称	120分钟煤矿用化学氧自救器
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZH 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

120分钟煤矿用化学氧自救器即人员口中呼出的气体是通过口具组、呼吸软管、呼吸气阀组中的呼气阀、呼气导管进入到生氧罐的底部。120分钟煤矿用化学氧自救器在使用时，将拉杆拔出并使拉杆脱离顶针座，此时在弹性件弹力的作用下，使滚珠沿着限位面往连接座的通孔内侧移动，弹性件并推动滚珠与顶针座往下侧移动，顶针的移动将开启氧气瓶并使氧气瓶内的氧气连接座的出气口流出，供使用者呼吸。

隔绝式化学氧自救器产品介绍

的连接座的侧部设有出气口，其特征在于，的开关组件还包括设置在连接座内腔且与的连接座滑动连接的顶针座，的顶针座的下端具有顶针，的顶针座的上端与一拉杆的一端相连，的拉杆穿设于的弹簧座一且的拉杆的另一端部位于弹簧座一外侧，的弹簧座一内还设有弹性件，的拉杆的侧部设有若干个滚珠，的连接座的中部具有通孔，的通孔的上端具有向外倾斜的限位面，在的弹性件弹力的作用下使的滚珠抵靠在的限位面上，当的拉杆与的顶针座脱离时的滚珠均能进入到通孔内并推动顶针座向下移动并开启的氧气瓶,利用生氧罐的流道细分错翅式强化导热技术，实现了产氧装置内产氧药剂的均匀反应和高效利用，有效地解决生氧罐内部反应散热和产氧药剂脱落粉尘刺激人体呼吸道问题产品作用:化学氧自救器是在矿用当井下发生灾难引起有毒有害气体污染和缺氧时，提供给下井人员清新的呼吸气体。

产品使用方法:

带上头戴,拔掉扣具塞，迅速启动氧烛。

将口具放入口中，口具片置于唇齿之间，牙齿咬紧牙垫，用鼻夹垫住鼻子，开始用口呼吸.均匀呼吸，快速撤离灾区。

期生氧启动装置采用氯酸盐氧烛，生氧速度快，安全可靠；采用KO₂片状生氧剂，生氧均匀充足，粉尘少，性能稳定，吸气温度低，呼吸阻力小；采用玻璃纤维复合阻尘垫，阻尘效果好；采用非均匀孔板结构，生氧均匀，CO₂吸收性能好；体积小，重量轻，佩戴舒适。

生氧罐中心轴位置设置不锈钢制多孔呼气导管，呼出气体从生氧罐中心多向分流并在底部形成气体逆流，最大程度的增大呼出气体与药剂的接触，使得反应更加平稳、充分，无死角，且不产生高温熔融和孔洞塌陷、结块现象，提高生氧药剂利用率，延长呼吸器的使用时间,同时，生氧药罐底部与中间罐体底部之间设有药品顶紧组件，具体为两个弹簧

隔绝式化学氧自救器主要性能

A.防护时间：中等劳动强度 30分钟 静坐 120分钟

b.吸气中的氧气浓度： 21%

c.呼气中的二氧化碳浓度： 3%

d.吸气温度（ ） 60

e.通气阻力（pa):196pa

f.产品重量：1900g

g.产品尺寸：166 × 158 × 83mm

120分钟煤矿用化学氧自救器当然，化学氧自救器还适用于其他需要保护呼吸系统的环境下，比如，化工行业及实验室等有毒气体泄漏事故的逃生、隧道挖掘及地下工程的缺氧和毒气环境的逃生、矿上井下的防护自救等。120分钟煤矿用化学氧自救器[] 氧气瓶I的出口内端螺纹连接有呈筒状的排气座，排气座外端设有供顶针a穿过的排气口a，排气口IIa的下端面设有密封垫,产氧罐底部有一凸起，凸起上设出气口

。