

pz-250遇水膨胀止水条价格

产品名称	pz-250遇水膨胀止水条价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	类型:膨胀止水条 型号:制品型 规格:30X20mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

pz-250遇水膨胀止水条的作用：

pz-250遇水膨胀止水条主要用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用pz-250遇水膨胀止水条以及金属构件、混凝土预制构件接缝防水。我公司也可根据设计要求也可制做缓膨型遇水膨胀止水条。想买质量好的PZ制品型止水条，就选靠谱pz-250遇水膨胀止水条厂家、pz-250遇水膨胀止水条价格低质量优，选择我们工程橡胶有限公司您一定不会错的！

pz-250遇水膨胀止水条优点：

pz-250遇水膨胀止水条即可依靠橡胶的弹性止水又能遇水膨胀、以水止水，从而具备双重止水功能。pz-250遇水膨胀止水条反复膨胀收缩后的性能变化不大。这种材料经80次干湿交替实验，其硬度、拉伸强度、伸长率、膨胀率等性能指标均未有大幅度降低。pz-250遇水膨胀止水条性能不受水质的影响，耐酸、碱及其他化学介质性好，在溶液中无析出物，对环境无污染。pz-250遇水膨胀止水条有很高的耐老化性，使用寿命长。pz-250遇水膨胀止水条物理力学性能指标高。pz-250遇水膨胀止水条结构简单，安装方便。

pz遇水膨胀止水条各项指标:

序号	项目	指标			
		PZ-150	PZ-250	PZ-400	PZ-600
1	硬度（邵尔A）/度	42 ± 7		45 ± 7	48 ± 7
2	拉伸强度/MPa	3.5		3	
3	扯断伸长率	450		350	
4	体积膨胀倍率%	150	250	400	600
5	拉伸强/MPa	3		2	
	反复浸水扯断伸长率%				

	试验体积膨胀倍率/%	350	250
		150	300 500
6	低温弯折 (-20 × 2h)	无裂纹	
注			
1：硬度为推荐项目			
2：成品切片测试应达到本标准的80%			
3：接头部位的拉伸强度指标不得低于标2标准性能的50%			

pz-250遇水膨胀止水条特点：

- 1、pz-250遇水膨胀止水条在橡胶遇水后产生至少1-5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面。空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏。
- 2、当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而pz-250遇水膨胀止水条还可以通过吸水膨胀来止水。
- 3、使用遇pz-250遇水膨胀止水条作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以清除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，是防水效果更可靠，耐水性、耐化学性和耐老化性能良好。