

污水源热泵空调系统 百事特品质保证诚信 坊子水源热泵系统

产品名称	污水源热泵空调系统 百事特品质保证诚信 坊子水源热泵系统
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

通风管道材料要求：

一、通风管道的材料

1 金属薄板：

普通薄钢板：有良好的加工性能和结构强度，但易于生锈；

镀锌薄钢板：表面镀锌，有防锈作用，水源热泵空调系统设计，一般用来制作无酸雾作用的潮湿环境中；

铝及铝合金板：加工性能好，耐腐蚀，摩擦时不易产生火花，常用于有防爆要求的通风系统中；

不锈钢板：具有耐锈耐酸能力，常用于制作寒湿、寒酸的排风管道及化工环境中需耐腐蚀的通风系统；

塑料复合钢板：在普通薄钢板表面上喷上一层0.2-0.4mm厚的塑料层，常用于防尘要求较高的空调系统和-10度—70度温度下耐腐蚀系统的风管；

2 非金属材料：

硬聚氯乙烯塑料板：适用于有酸性腐蚀作用的通风系统，具有表面光滑、制作方便等优点，但不耐高温、不耐寒，只适用于0—60摄氏度的空气环境，在太阳辐射作用下易脆裂；

玻璃钢：具有轻质、高强、不燃、耐腐蚀、耐高温、抗冷融等特性。

随着人们对讲究生活质量程度的提高，室内舒适及空气品质已越来越被消费者重视。现代人六成的疾病与室内有关，污水源热泵系统设计，去除办公室的空气污染。安装通风工程是现在一个很有效，最直接的去掉室内空气污染的方法。

通风管道加工厂是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通风工程公司。承接南京及周边地区的工厂、企事、酒店、餐馆、公共场所、超市等单位承接设计、加工、安装各种通风工程。

厨房排烟管道设计安装时容易忽视的问题：

管道截面积变小

排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小，

截面上阻力增加，

造成气流不通

畅。

三、排管道使用后积聚物堆积

排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，坊子水源热泵系统，

排烟管道中的一段会低于整体排烟管道

平面，污水源热泵空调系统，

在使用一段时间后，

由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，

直接影响排烟

通畅。

四、低层排烟不顺畅

不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出，

离出口近的楼层厨房排烟效果较好，

而较低

楼层的厨房排烟不顺畅。

五、建议配备排烟风机

对于油烟较大的厨房，

建议还配备一个排烟风机。

常用的排烟风机有轴流风机、

风机箱

和离心风机

3

种。

污水源热泵空调系统-百事特品质保证诚信-坊子水源热泵系统由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）在冷热水系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，青岛百事特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张胜武。