

四川成都工地围挡喷雾降尘设备系统厂家安装高度距离

产品名称	四川成都工地围挡喷雾降尘设备系统厂家安装高度距离
公司名称	成都诺鑫达环保设备有限公司
价格	20.00/米
规格参数	NXD:20 塔吊喷淋:30
公司地址	成都市金牛区金府银座8A
联系电话	15828099767

产品详情

成都诺鑫达
是
7.5Kw
99.99%
358*576cm

NXD
99.999
500m3/h
其他
四川

产品特点：1、绿色、环保、节能，可重复使用2、具有自动、手动、定时三种工作模式可供选择3、具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能4、具有空载重启功能，时间1-240分钟可调5、安装快速，调试简单 围挡喷淋SY-100LD系列 SY-100LD系列围挡喷淋闽顺环保设备全自动围挡喷雾系统是工地喷雾降尘、混凝土喷雾养护、消防喷雾、园林喷雾、户外喷雾降温、厂房加湿降温等不可缺少的降尘系统。系统主要由PPR水管、直通、三通、弯头等组成水流通的管路，水箱提供喷淋水源，增压泵给予输送动力，智能控制器控制整个喷淋系统。

产品：1.采用数码芯片控制。2.具有自动、手动两种控制模式可供选择。3.具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能。4.具有空载重启功能，时间1-120分钟可调。5.安装方便，调试简单。6.拆卸方便。7.可回收再利用 SY-100LD系列围挡喷淋参数：产品名称：围挡喷雾单位技术参数设备尺寸m/套100适用场地围墙上端电源380V 三相 五芯 6平电缆线 水泵功率KW7.5喷雾时间可调控选择遥控/手动/定时喷头间距m4 喷嘴角度可任意调节角度启动方式手动/自动有效喷雾区mm直径4000喷雾用水清水使用环境温度。

工地围挡围墙喷淋设备施工顺序：1、施工前准备：安装工人提前到达指定地点查看预设喷淋水管线路，进电线路，水箱电机安放点，安装要求等。2、材料进场：将设备安装所需材料设备准备齐全，送至指定安装点。3、现场安装：按要求将喷淋水管线路安装至围挡围墙上，水箱电机安装指定地点，连接主水管与水箱。4、设备调试：安装完成后，由负责人开机启动电源，检查设备安装是否正常，喷淋效果是否满

意.

建筑施工土石方作业过程中，露天施工尘土飞扬的情况屡见不鲜。工地施工降尘、抑尘的工作刻不容缓。工地使用喷雾降尘系统，利用水射流和水雾科技，通过泵站加压，经喷嘴输出水雾颗粒到空气中，与尘土颗粒浸润粘连，增重后而沉降，从而达到降尘的目的。