

# 岩棉板生产厂家 岩棉板 山西格瑞利建材厂

产品名称	岩棉板生产厂家 岩棉板 山西格瑞利建材厂
公司名称	山西格瑞利节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐南高速口一公里处
联系电话	13753345319 13753345319

## 产品详情

山西格瑞利节能科技有限公司是一家专业从事建筑节能材料的加工、生产、销售于一体的综合性企业。公司主营：岩棉板，挤塑板，保温板，泡沫板，抗裂砂浆等产品，公司产品具有环保、节能、防火、循环利用为一体。

山西格瑞利节能科技有限公司为您介绍：

岩棉板使用特殊的粘合剂，岩棉板，抹灰胶和其他辅助产品。施工简单快捷，防火节能效果显著。外墙岩棉保温系统为例，岩棉板厂家直销，详细介绍系统结构:外墙变形缝处理.底壁结构的变形缝主要包括伸缩缝和沉降缝。外部绝缘系统应在变形接头处断开。岩棉板的该端口应粘贴有狭窄的标准网眼布。聚乙烯泡沫在伸缩缝中用作绝缘材料，岩棉板生产厂家，其表面由耐候性硅酮密封胶制成;根据间隙的宽度和位置将沉降缝固定在金属盖上，并用钉子或螺钉固定。

山西格瑞利节能科技有限公司是一家专业从事建筑节能材料的加工、生产、销售于一体的综合性企业。公司主营：岩棉板，挤塑板，保温板，泡沫板，抗裂砂浆等产品，公司产品具有环保、节能、防火、循环利用为一体。

山西格瑞利节能科技有限公司为您介绍：

检查验收岩棉板的办法：

颜色：保持颜色的整体一致性是外墙岩棉板的次要要求。原始状态是不透明的。如果颜色分布不均匀，视觉效果将非常差。

表面光滑度：这是用于外墙岩棉板材的基本标准。通常情况下，合格的产品具有良好的触感，外墙岩棉板具有良好的视觉接受效果。小缝隙，消泡和边缘不翘曲。

密封性：外壁岩棉板在脱胶处的间距很小，管道接头紧密。通常须确保脱胶位置的间隔小于20cm<sup>2</sup>。外壁的岩棉板和其他材料完全紧密接触3mm。

山西格瑞利节能科技有限公司是一家专业从事建筑节能材料的加工、生产、销售于一体的综合性企业。公司主营：岩棉板，挤塑板，保温板，泡沫板，抗裂砂浆等产品，公司产品具有环保、节能、防火、循环利用为一体。

山西格瑞利节能科技有限公司为您介绍：

外墙外保温系统材料的选择：保温材料的选择、增强网的选择、外保护层材料的选择。要进步防外墙保温的质量施工质量，必定从材料、施工两方面严格把关。外墙岩棉板在保温建筑施工中的重要作用：适用范围广。外保温不仅适用于北方需冬天采暖的修建，也适用于南边需夏日隔热的空调修建。即适用于砖混结构修建砌体外墙的保温，也适用于剪力墙结构砼外墙的保温。既适用于新建修建，也适用于既有修建的节能改造。

岩棉板生产厂家-岩棉板-山西格瑞利建材厂(查看)由山西格瑞利节能科技有限公司提供。山西格瑞利节能科技有限公司( [grljin321.tz1288.com](http://grljin321.tz1288.com) ) 为客户提供“挤塑板,泡沫板,岩棉板,复合一体板,砂浆。”等业务，公司拥有“挤塑板,泡沫板,岩棉板,复合一体板,砂浆。”等品牌。专注于塑料建材等行业，在山西吕梁有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：汤经理。