

# PA66美国首诺R530H PA66 R530H

产品名称	PA66美国首诺R530H PA66 R530H
公司名称	东莞市亿辰塑胶原料有限公司
价格	28.90/KG
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城塑文街775号
联系电话	0769-81182322 13790687170

## 产品详情

PA66(尼龙66) R530H/美国首诺

特性：玻纤增强,抗化学性,耐水解,耐疲劳,热稳定,润滑性,抗冻,抗溶剂性,高流动,耐油

用途：汽车领域的应用,汽车的发动机罩下的零件

加工方法：注塑

参数：比重:1.37G/CM 模塑收缩率:0.4% 模塑收缩率:0.9% 吸水率:0.9% 吸水率:1.9%

### 现货供应

PA66美国杜邦101F特殊级适合耐热性好的制品。

PA66塑胶原料美国杜邦101L高强度注塑级 改进机器进料和脱模特性。

PA66美国杜邦408HS注塑级良好的耐热稳定性。

PA66美国杜邦408L特殊级 适合超高抗冲击性的工程制品。

PA66塑胶原料美国杜邦42A有色，高粘绸性，分子量分布密，可焊接于超声波。

PA66美国杜邦70G13L 70G13HS1L玻纤增强13%高强度。

PA66美国杜邦70G33L 70G33HS1L高强度 玻纤增强33%。

PA66塑胶原料美国杜邦70G43L 高强度43%玻纤增强。

PA66美国杜邦80G33HS1-L超高抗冲击性 玻纤增强33% 超高强度。

PA66塑胶原料美国杜邦FR10 FR15 FR50 FR60玻纤增强无卤阻燃级UL94 V-0等级

PA66美国杜邦ST801特殊级 韧性 杰出的耐冲击性。

PA66塑胶原料日本东丽CM3001G-30一般用途 玻纤增强30%。

PA66日本东丽CM3001-N CM3006标准级尼龙-66未强化。

PA66日本东丽CM3004G-30玻纤增强30%含卤阻燃级。