

供应木饰面室内装饰材料防水防霉阻燃防腐蚀

产品名称	供应木饰面室内装饰材料防水防霉阻燃防腐蚀
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:益博 电话:15165583733 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

产品详情

供应木饰面室内装饰材料防水防霉阻燃防腐蚀

染色木皮的产品介绍及加工方法

染色木皮:一种新时代装饰材料,用原木加工染制,而又不失原木材特质(光线色差及自然纹理),亦可发挥创意特别颜色(普通油染效果只会掩盖木材本身应有明显纹理,色差等),为现代设计中增添丰富色彩.当然是有木皮,从挑选合适木皮(有部份木皮因本质问题是做不到的),后到工厂加工漂白(一般需时约6小时以上,目的就是要把颜色统一后下一步处理,再经过预先调制好的颜料(染料)浸泡后,基本木皮已有颜色,然后再固定色,烘干,热压平整,裁切,包装.品质要求:颜色不脱落,整批货不多於三种色差,平整,湿度不超百分之10,不残留化学物在内,没异味。

质感：将木皮进行漂染处理，淡了木皮固有的瑕疵与色差，保留了木皮的自然触感和纹理，同时创制出丰富多彩的产品。色泽均匀：富有经验的颜色分析师，利用先进的颜色控制系统，保证了同一批次颜色差异小化，不同批次的颜色控制在客户可接受范围内。

木饰面施工说明

裁切木饰面时，建议将漆面朝上并调升刀刃高度，切割效果较好。

若装潢需求上，双面皆需贴合涂装木饰面时，为使锯片不易晃动，并避免接触锯台的木饰面表面漆面剥落，建议事先在锯台上加铺3mm合板，再进行切割。

木饰面表面有刮伤时，有2种补救方法：1；以角线修补液修补刮伤处。2；先施做1~2此优利旦底漆，再以#800海绵砂纸板轻轻砂磨底漆，而后再施做面漆。

涂装木皮板施做后，请进行角线上漆，可完整包覆转折接缝处，避免水汽与脏污侵袭，并使板面一体成型。

角线上漆后若有溢漆，在漆料未干前立即以清洁布将溢漆擦拭干净，干燥后若有漆痕，请用工业酒精将漆痕清理干净。

清洁工程完成后，使用木质家具护理喷蜡，均匀喷洒在木饰面表面，并用干布擦拭干净，可使木纹质感加倍提升，触感更加细腻。

压合空心门皮时，应减少胶水含水率，避免水分释放时，造成木皮龟裂或变色。

木饰面施做完成后，需立即将木饰面表面保护膜层全部撕下。