

安顺530四油三布防腐螺旋钢管规格齐全

产品名称	安顺530四油三布防腐螺旋钢管规格齐全
公司名称	沧州市正泰钢管有限公司
价格	480.00/米
规格参数	材质:Q235 规格:530*10 产地:沧州
公司地址	沧州市旧州镇强庄子沧狮工业园
联系电话	15350762185

产品详情

环氧煤沥青防腐钢管是由环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物，添加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成，B组份是改性胺类固化剂或以固化剂为主料，添加颜填料制成。本产品销售时A、B组份配套供应，施工时按比例混合，搅拌均匀后在规定时间内用完。

环氧煤沥青防腐钢管低温抗腐蚀性能好，有较强的抗冲击性能和耐大气腐蚀性能，在极低温下有较高的硬度和强度，可承受高温压力和大气环境的腐蚀，在高温和极高压下有良好的抗蚀性能。可用于供水、供电、供气、燃气、化工、电力、冶金、交通运输、污水、海洋环境等。

环氧煤沥青防腐钢管产品特点1、本产品为高性能防腐涂料，涂层光滑、致密、坚硬，粘结力强，耐盐碱、耐海水、耐土壤微生物腐蚀、抗植物根茎穿透性等均极好。涂料与玻璃纤维布复合使用，可增强防腐层的机械性能。2、常温涂敷，自然固化，施工简便，可使用手工或机械施工，特别适合现场使用。

环氧煤沥青防腐钢管主要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐，因为组成环氧煤沥青防腐螺旋钢管的环氧煤沥青底漆和面漆不同，可以分为一布两油，三布两油，五步三油，七布四油等防腐钢管，此类防腐钢管多是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物，添加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成。外观：底漆甲组分铁红色，乙组分黑色，面漆均为黑色。