

户外高炮广告设计、单立柱户外广告

产品名称	户外高炮广告设计、单立柱户外广告
公司名称	南京七子广告有限公司
价格	168000.00/个
规格参数	品牌:七子高炮 型号:定制 产地:南京
公司地址	南京市江宁区秣陵街道将军路6号
联系电话	86-02552157480 15050530919

产品详情

单立柱广告牌的上部结构主要由牌面与立柱组成。其中的牌面结构一般由型钢焊接而成的钢架与表面铁皮组成，其作用是作为广告发布的载体。其设计要求满足结构强度、防雷、防腐等要求。

立柱是广告牌面的支撑，其作用是将广告牌面的自重及风荷载产生的倾覆力矩传递至基础结构，立柱的形式有钢架结构和单立柱结构等形式，目前主要以单立柱结构为主，其设计要求满足结构强度、防雷、防腐等要求。立柱的外径一般为1m~1.2m，壁厚一般为10mm~12mm。

单立柱广告牌的上部结构需要定期的进行刷漆保养，其上部结构的设计年限应满足广告审批文件的要求，上部结构主要是钢结构，其结构设计年限不宜太长，一般不宜超过15年。

上部结构设计制作质量问题主要体现在以下方面：

- 1) 部分结构构件焊接不牢固，局部构件掉落；
- 2) 刷漆保养质量不过关，导致腐蚀严重、色泽难看；
- 3) 牌面结构不合理或焊接不牢固导致牌面扭曲；
- 4) 牌面与立柱连接不牢固，导致牌面脱落。

高炮广告牌高耸结构高炮自问世以来，其实用的广告效果一直受到户外广告业主的青睐，随着近几年气候的变化，台风登陆日益频繁，安全成为选择高炮制作公司的首要考虑因素。结构是否合理,钢材配料是否标准决定着高炮质量的高低。目前高炮制作还处于初级发展阶段，既没有一定的行业规范，也缺乏质量监管部门，日益扩张的市场需求催生出大大小小的可以制作高炮的公司，一些公司高炮结构是在广告牌制作基础上稍做推敲，经验替代了科学的验算，再掺杂一些价格因素，用材上不够标准，难免成为公路隐患。

1、首先应有针对当地气候条件下的科学合理的设计施工图纸。这是保障高炮质量的首要条件。各项杆件、牌面模拟当地风压值、雪压值、抗震指数等数值，在电脑演示达到标准，方能付诸实施。

2、标准的钢材配料。目前钢材市场有国标和非国标的区分，设计图纸是按国标设计，而如果施工过程中用非国标材料代替国标材料使用，施工成本会降低很多，而质量就会大打折扣。正规的制作公司一般会提供所用钢材质量证明书并可以任由建设单位取样送检。

3、科学的施工管理体系。高炮制作所需焊工必须是持有特种技术的专业施工人员，现场有质量安全管理现场管理，施工过程必须配备各种安全保障措施，工艺流程完全按照图纸施工。

4、必要的后期维护措施。包括常规防锈漆刷涂（免维护型除外）、焊口整体结构检查，以便排除隐患，防患未然。

5、保险措施。自然灾害属于人为不可抗力，怎样把自然灾害的损失降至小是我们必须要考虑的事情。为高炮办理自然灾害意外事故险，可以解决后顾之忧。

font-size:12.0000pt;mso-font-kerneing:1.0000pt;" >