

144芯光纤配线架详情说明

产品名称	144芯光纤配线架详情说明
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

144芯光纤配线架，采用SMC、不锈钢、冷轧板材质，产地宁波。该产品主要用于光纤配线，规格参数如下：

1. 规格参数

144芯光纤配线架，采用SMC、不锈钢、冷轧板材质，产地宁波。该产品主要用于光纤配线，规格参数如下：

1. 规格参数

?????

??TIA/EIA?ANSI?GB/T3047.2??

????????????????????2*104M?/500V(DC)

????????????????????3000V(DC)?1min??????????

??????

?????-5?? 40?

?????85%(30?)

?????70?106Kpa

1???????

1????????????????

2?????2600mm?2200mm?2000mm?????????120mm?????????300mm?450mm?600mm?

3????????????±2mm????????????????3mm?

2???????

??110°????????3mm?

3??15??

4??????

??

5????????????????

??30mm?

6??

??:

1.????????????,????????,????????

2.????????,????????

3.????????

???

1.????19"?????(GPX72-2200) /????(GPX72-2000)???

2.????????

3.????????

4.????????

5.????????

??90%??
??(1)??
??
??(TAT-8) ?1988??(TAT-1) ??32??????????TAT-8
??????????????????600m??40000????????????????????????
???????????.??

前一站的西向侧动楼为终端复用设备(TM), 只有一个线路侧与相邻的ADM相连, 物理上不要连接错误。当对尾纤和光接口板的光连接器进行操作时, 没有佩带防护眼镜时, 禁止康睛正免操作过程中可能出现的不可见红外激光对眼睛对光接口板的激光发送口和光纤接头。对于光接口板上未使用的光接口和尾纤上未使用的光接头, 定要用光帽盖住: 对于光接口板上正在使用的无接口, 当需要拔下其上的尾纤时, 一定要用光相盖住光接口和与其连接的尾纤接头。