

注塑级 热稳定 POM 泰国三菱 F20-03 耐高温 家用电器 POM原料

产品名称	注塑级 热稳定 POM 泰国三菱 F20-03 耐高温 家用电器 POM原料
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	泰国三菱:F20-03
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	密度	ASTM D-792	1.41	
	熔体流动速率	ASTM D-1238	9	
	模缩率	ASTM D-955	0.02	
机械性能	断裂伸长率	ASTM D-638	60	
	无缺口冲击强度	ASTM D-256	n/a	
	弯曲强度	ASTM D-790	13.000	
	弯曲模量	ASTM D-790	377.098	
	洛氏硬度	ASTM D-785	80	
	拉伸强度	ASTM D-638	8.890	
	缺口冲击强度	ASTM D-256	1.2	
电气性能	体积电阻率	ASTM D-257	1.00E+14	
	介电常数	ASTM D-150	3.700	
	表面电阻率	ASTM D-257	1.00E+16	
	耗散因数	ASTM D-150	0.007	

