

POM 韩国工程 FS2022 注塑级 耐磨 耐高温 阻燃性 工程塑料

产品名称	POM 韩国工程 FS2022 注塑级 耐磨 耐高温 阻燃性 工程塑料
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	韩国工程:FS2022
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	熔体流动速率	ASTM D-1238	10	
	吸收率	23 60%RH	ASTM D-570	0.22
	比重		ASTM D-792	1.41
	成型收缩率	t3mm 直径100mm		2.0
机械性能	拉伸强度	23	ASTM D-638	560
	弯曲强度	23	ASTM D-790	780
	洛氏硬度		ASTM D-785	80
	伸长率	23	ASTM D-638	85
	拉伸冲击强度	t3.2mm Stype	ASTM D-1822	105
	弯曲弹性率	23	ASTM D-790	2.50 × 104
	断裂强度	t2mm	ASTM D-732	540
	Izod缺口冲击强度	Notch t3.2mm	ASTM D-256	6.5
电气性能	体积电阻率		ASTM D-257	1 × 1014
	表面电阻率		ASTM D-257	1 × 1016

热性能	阻燃性	t0.8mm	UL-94	HB	
	热变形温度	18.6kgf/cm ²	ASTM D-648	110	
	熔点	10 /min	DSC Method	165	
	热变形温度	4.6kgf/cm ²	ASTM D-648	150	
	线性膨胀系数	20 -80	ASTM D-696	13 × 10 ⁻⁵	