

# 水性光油优惠价9.6元厂家直销

产品名称	水性光油优惠价9.6元厂家直销
公司名称	深圳市飞州牛实业有限公司
价格	9.60/公斤
规格参数	外观:乳白色半透明液体 光泽度:60度起 包装:50kg/120kg
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇四方埔牛眠岭工业区第一幢一层
联系电话	13265209523 13530096625

## 产品详情

水水性上光油（或称分散型上光剂）具有无色、无味、无有机挥发物，成本低、材料来源广，有良好的光泽性、耐折性、耐磨性和耐化学药品性，经济卫生等特点。

产品质量技术指标：

外观：乳白色半透明液体

固含量：45 ± 3%

光泽度：65 ± 5（60度光泽仪）

耐磨性：4磅1000次

粘度：26秒 ± 5，25 涂4#杯（可根据客户具体要求调整粘度）

PH值：8.0 ± 0.5

抗粘性：优

包装：50KG/120KG/200KG/塑胶桶

保质期：6个月

常规稀释剂：水或乙醇

洗涤：停机时请及时用水清洗。干结的光油，可使用专用的清洗剂来洗涤或异丙醇/乙醇来清除。

水性上光油的粘度一般控制在15秒左右（20℃测量）；网纹辊深度为20μm，200L/in；烘箱温度120℃（100Kw×2），在150m/min条件下上光，涂布量5g/m<sup>2</sup>，上光油瞬间干燥，可直接烫金、模切。水性上光油在胶印机上使用时，在方式上不同于油性上光。油性上光可利用原有印刷机组、墨斗，利用PS版直接印刷上光。这种上光法的缺点是光亮度不够，牢度不强，易掉色，也不能湿叠湿上光，尤其是满版实地印刷。胶印连线上光是应用涂布的方法进行水性上光的，它同原来胶印机组油性压印上光是不同的。它利用凹印的油墨输送原理，通过金属网纹辊和刮墨刀，转移上光油于橡皮布或树脂版上，后涂布于承印物上。在一般情况下，上光油的粘度为20秒左右（20℃测量），金属网纹辊的电雕深度为23μm，150l/in，涂布量为5g/m<sup>2</sup>，温度为65℃，红外线功率为5.4Kw×5支×2组，总功率54Kw左右，机器运转速度为13000张/h，瞬间干燥，不喷粉。