

氯丁橡胶棒施工说明

产品名称	氯丁橡胶棒施工说明
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，中国水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置，为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变动能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下随高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水带动行过程中能够留在缝口，不被压入接缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水带动过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。

氯丁胶外观为乳白色、米黄色或浅棕色的片状或块状物，密度1.23 - 1.25g/cm³，玻璃化温度 \approx 40 - 50 °c，碎化点 \approx 35 °c，软化点约80 °c，230 - 260 °c下分解。溶于氯仿、苯等有机溶剂，在植物油和矿物油中溶胀而不溶解。有良好的物理机械性能，耐油，耐热，耐燃，耐日光，耐臭氧，耐酸碱，耐化学试剂。缺点是耐寒性和储存稳定性较差。具有较高的拉伸强度、伸长率和可逆的结晶性，粘接性好。耐老化、耐热。耐油、耐化学腐蚀性优异。耐候性和耐臭氧老化仅次于乙丙橡胶和丁基橡胶。耐热性与丁腈橡胶相当，分解温度230~260 °c，短期可耐120~150 °c，在80~100 °c可长期使用，具有一定的阻燃性。耐油性仅次于丁腈橡胶。耐无机酸、碱腐蚀性良好。耐寒性稍差，电绝缘性不佳。生胶储存稳定性差，会产生“自硫”现象，门尼黏度增大，生胶变硬。

可用于防火板、铝塑板、三合板、工艺品、布料、汽车内饰装饰装修、后成型弯曲防火板、厨柜、抗静电地板、pvc板等粘合；沙发厚皮和粗皮、转椅成型海绵、沙发乳胶海绵、油性成型海绵等材料粘合，是家具制造业之---。还可用于传动带、运输带、电线电缆、耐油胶板、耐油胶管、密封材料等橡胶制品更衣室、风淋室、净化间是车间净化系统的三个基本组成部分。风淋室是进出洁净区划的通道，用喷出的高速洁净气流，有效迅速清除人体所带的尘埃及细菌。净化间采用夹层彩钢板隔离空间或墙壁，上部彩钢天花吊顶，地板用环氧树脂铺成使用范围：主要针对医药、食品洁净厂房，各级实验室、电子厂、各种级别医院手术室、化妆品厂、动物饲养房和精密仪器洁净间的工程设计、安装维护成套服务

。净化设备主要有净化工作台、自净器、过滤器、通风柜、生物安全柜、各种风淋室和洁净传递窗等。另提供各种实验室装备和水处理系统。我公司与电子、医药行业有着广泛友好的合作关系，为众多用户提供的夹芯彩钢板（有聚苯乙烯、岩棉、蜂窝、石膏板等多种夹芯材料），优良的净化空调设备、由我公司设计施工的许多净化空调工程都得到用户好评。