

# 东莞雅源纸塑制品 白色离型纸价格 黄江白色离型纸

产品名称	东莞雅源纸塑制品 白色离型纸价格 黄江白色离型纸
公司名称	东莞市雅源纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇粟边村伟建工业二路6号
联系电话	18928282815

## 产品详情

离型纸应满足：能粘住预浸料，但又易于使两者分离；不与树脂体系发生化学反应或污染树脂体系；在环境温湿度发生变化时，离型纸的长度、宽度都应保持不变，以免引起离型纸起皱而使预浸料皱折；应具有足够的致密性，能防止水分通过它进入预浸料中；离型纸受牵引后其伸长率应与纤维保持一致，以防止预浸料在制备过程中由于牵伸不同步而引起变形或扭曲；它的厚度、单位面积质量不易精确控制。

离型纸是一种挺神奇的东西，粘性在强的东西贴上去，也能轻轻撕。

PET离型纸上面贴的离型纸如果撕不下来，那就是离型纸的离型力的太重了，白色离型纸批发，如果离型力太重会导致胶与离型纸贴合撕不下来，如果贴合了撕不下来，那也没有什么特殊的方式，除非从新弄吧，把离型力弄轻点，就不会导致胶与离型力粘合撕不下来了。

### 双面离型纸

按克重分：40g，50g，60g，65g，76g，80g，90g，120g，140g等。

按颜色分：白色，黄色，色，蓝色等。

按离型力分：超轻，轻，中，黄江白色离型纸，重，超重。

颜色：白色、黄色、蓝色、牛皮色等。

特点：耐高温、双硅(两面光、一光一雾)、平整度好、韧性佳，宽度可按用户需要提供。

尺寸：按客户要求生产分切。

离型纸的技术指标有以下几个，干硅涂布量，常温剥离力，老化剥离力以及残余粘着率。

少数供应商若是声称自己的离型纸残余粘着率为100%，那就可疑了。如果发生脱硅这样的情况，这种离型纸的残余粘着率一般不会高过70%。离型纸技术指标的测试是一件相当复杂的工程。一般电子厂、胶带厂仅能测试后几项数据。至于硅油涂布量，一般不会出现在离型涂布供应商的技术报告中。

离型纸的技术指标有以下几个，白色离型纸价格，干硅涂布量，常温剥离力，白色离型纸厂家，老化剥离力以及残余粘着率。

硅油涂布量直接影响到剥离性能。较高的涂布量，能够密实地将原纸覆盖，保证硅油均匀分布。而较低的硅油涂布量，则容易出现漏涂等现象，致使剥离不良。

生产程序：这里重点是是否要冲压或者切割，一般涉及到冲压或者切割时，会要求离型纸的厚度，因为低克重的离型纸在用于冲压的时候不易冲断，当然，这也和底纸的易碎度有关，易碎度不好的底纸在冲压或者切割的时候会把纸和产品撕开，达不到理想或者说想要的效果。

东莞雅源纸塑制品(图)-白色离型纸价格-黄江白色离型纸由东莞市雅源纸塑制品有限公司提供。“主营离型纸,淋膜纸,离型膜等”就选东莞市雅源纸塑制品有限公司(www.dgyrzs.com)，公司位于：东莞市茶山镇粟边村伟建工业二路6号，多年来，雅源淋膜纸坚持为客户提供好的服务，联系人：黄先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。雅源淋膜纸期待成为您的长期合作伙伴！