

苏州环氧地坪涂层批刮工艺的要点

产品名称	苏州环氧地坪涂层批刮工艺的要点
公司名称	苏州瑞固地坪工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏省工业园区唯华路5号君地大厦8幢
联系电话	0512-62888073 15062320335

产品详情

苏州环氧地坪涂层批刮工艺的要点

苏州环氧地坪因其高强度,耐磨损等优异的性能,被人们广泛运用。环氧地坪的涂层批刮是环氧地坪施工的关键部分。首先,我们要知道环氧树脂地坪批刮施工的目的是什么?

- (1) 增厚,树脂涂层达到用户要求的厚度;
- (2) 整型,通过涂层的批刮填补地坪的坑洼。

第二,环氧树脂地坪的中涂批刮层需要进行多道批刮,并且每道批刮固化后往往需要进行打磨,这关系到下道工序的质量。

第三 . 涂层批刮层的打磨作业,传统

上一般都使用角向磨光机

。磨光机的使用对环氧地坪的质量有很重要的作用,所以在使用磨光机的时候要注意避免下面这些问题:苏州环氧地坪施工过程中,操作的工人进行下蹲式工作,劳动强度大而工作效率低;因为角向磨光机在施工过程中很难与吸尘设备连接,所以在施工过程中灰尘较大,对工人的健康有很大的危害;由于角向磨光机使用的是串激式电机,负荷能力较差,在磨削时往往不能承受住地面接触的压力,容易电流过大,造成电机的损坏人工操作角向磨光机对地面进行磨削时,磨片与地面大多是局部接触,这样容易造成磨片受力不均匀,损坏过快,砂盘磨片的消耗量大的情况。针对这种情况,一些施工人员设法在地面磨削机上安装砂磨片,对中涂批刮进行打磨。这不仅解决了上述的问题,而且也提高了工作的效率。

第四,用树脂砂浆搅拌机将树脂砂浆搅拌均匀,将搅拌好的树脂砂浆用tan铺机按顾客要求的厚度摊于素地表面,然后再用抹平机抹平。

作为苏州环氧地坪施工中重要的一环的涂层批刮环节,只有把握好它的一切,才能确保环氧地坪的质量,使客户满意。