

红外额温枪产品测试仪器

产品名称	红外额温枪产品测试仪器
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	42333.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

『红外额温枪产品测试仪器-东莞库宝』产品细节示意图。

『红外额温枪产品测试仪器-东莞库宝』应用于哪些行业？

步入式恒温恒湿实验室应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车 部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试，实验室主要由控制面版、配电盘、保湿库板送风机、加热器、加湿器、冷冻机组合而成。为产业界提供大型零件，半成品，成品之大型温湿度测试环境空间，适合于测试产品量多、体积大之试验设备如：电脑终端机、汽车零件。『红外额温枪产品测试仪器-东莞库宝』设计原理有哪些？

试验室具有极宽的温湿度控制范围，可满足用户的各种需要。采用独特的平衡调温调湿方式，可获得安全**的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能，可进行高精度、高稳定的温湿度控制。

试验室装备高精度智能化的温度调节器，温湿度采用触摸屏显示方式。可选配温湿度记录

试验室制冷回路自动选择，自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能，实现高温状态下直接启动制冷机，直接降温。

试验室内门装有大观察窗，可方便观察供试样品的试验状态。

试验室装有先进的安全、保护装置 - 漏电断路器、超温保护器，缺相保护器，断水保护器。『红外额温枪产品测试仪器-东莞库宝』详细型号及参数表：

型号	KB-HWF-4500	KB-HWF-6000	KB-HWF-8000	K
内部尺寸 W × H × D(cm)	200*150*150	200*200*150	200*200*200	
室体材料	聚氨酯泡沫塑料复合拼装板（外壁为彩钢板，内壁为不锈钢板）			

温度范围	更高温：120 ， 85 ；更低温度：0 、 -20 、 -40 ， -50
湿度范围	30%~95%RH
温、湿稳定度	±1 / ； ±2.5%RH.
温、湿均匀度	±2 / ； ±5%RH.
制冷方式	机械压缩二元复叠制冷
制冷机	压缩机（采用法国泰康全密闭式压缩机或德国比泽尔半密闭式压缩机）
冷却方式	水冷（小型系统可选风冷型）
加热器	更好镍铬合金加热器
加湿器	不锈钢护套式加热器
冷却循环水	冷却水压力：0.1~0.3Mpa;水温： 25
鼓风机	离心风机
温度传感器	PT100铂电阻
门观察窗	镀加热膜中空玻璃
控制器	韩国进口7寸真彩触摸屏控制系统,可做程式定值功能,USB/R232接口
装置	超温保护，漏电保护，干烧保护（加湿系统）缺水保护，风机过载保护，压缩机超压相序保护，熔断器
标准装置	电热膜中空玻璃观察窗，室内照明灯，累积定时器
选购件	增设室门（带观察窗），观察窗可安装于试验室壁，操作孔，搬运斜台，地板加强板，保护地板，保护地板用橡胶垫，电缆孔（开孔尺寸按客户要求）
步入式恒温恒湿老化房可根据用户的具体要求，承接设计、制造各种大型非标准『红外额温枪产品测试仪	

『红外额温枪产品测试仪器-东莞库宝』主要用配件：内体材料:优质SUS304不锈钢外壳材料:彩钢板保温材质:极细玻璃棉+聚氨酯泡沫塑料制冷方式:机械式二元冷冻方式制冷机:全闭式(法国泰康或德国谷轮)压缩机制冷剂: R23/ R404A冷凝方式:空冷或水冷保险配置:无保险丝保险丝开关、压缩机过电压、过热、过电流保护、鼓风机过载保护、干燥保护、缺水保护标准配置:绝热剥离观察窗1个、导线1个、照明灯1套、显示灯1套使用环境湿度: 5 -+35 ；电源: AC380 ± 10% 50HZ三相四线+保护接地。

更多关于『红外额温枪产品测试仪器-东莞库宝』该产品详情，致电详聊。