

蚌埠医院污水处理设备

产品名称	蚌埠医院污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	31000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

产品详情

蚌埠医院污水处理设备详细介绍：主营产品：本公司常年生产及销售各种污水处理设备：一体化污水处理设备、污水处理设备、气浮机、次氯酸钠发生器、埋地式一体化污水处理设备、埋地式污水处理设备、小型污水处理设备、MBR一体化污水处理设备、MBR膜一体化污水处理设备、养殖污水处理设备、屠宰污水处理设备、溶气气浮机、生活污水处理设备、洗涤污水处理设备、电解法二氧化氯发生器、二氧化氯发生器、洗衣房污水处理设备 选用技术XIAN进，运转牢靠，操作办理简略的工艺，使先进性与牢靠性有机地结合起来。利用节能的办理工艺，极大地下降工程运转费用。选用成熟的先进技术工艺，有用控制工艺造价。废水处理工艺以处理作用好，动力耗费低，运转安稳，办理便利的生化法为主；主要处理设备选用、运转安稳、操作维护简单的设备，以进步废水处理作用、下降处理费用，使废水处理后来到达排放规范的要求。一体化污水处理总流程 污水处理系统除了包括含菌污水的处理和消毒外，对其他各种特除排水根据需要还应单独处理，如含有重金属的废水，放射性废水、含油废水和洗印废水等。重金属废水来自牙科**和化验室，含有，铬等有害污染物，可用化学沉淀法或离子交换法处理。1初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。注：LY-A O.5-5mh不设初沉池）2接触氧化池：初沉后水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160mm接触池气水比在12:1左右3二沉池：生化后污水流到二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池，并联运行。上升流速为0.3-0.4毫米秒。排泥采用空气提升至污泥池。4消毒池及消毒装置：消毒池按规范：TJI474标准为30分钟，若是污水，消毒池可增加停留时间至1-1.5小时，采用固体氯片接触溶解的消毒方式，消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出多加药，少出水少加药的目的其它消毒装置可另行配制。5污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至LYYT-1污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部，进行抽吸外运即可。6风机房、风机：设备风机房设在消毒池的上方，口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机，能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。应用范围一级、二级、三级、乡镇、社区卫生服务中心、中心血站、民营、专科、口腔、护理。居民小区、企业宿舍、高速公路服务区污水处理设备、宾馆酒店污水处理、别墅区污水处理、学校污水处理、新农村污水处理、乡镇污水处理、没有城市覆盖的区域等。

蚌埠医院污水处理设备安装条件：

- 1、设备间地面必须水平，且具备通风、照明设施；
- 2、AC220V电源输入；
- 3、安装时应将管道放置于后期维修方便的地方；
- 4、安装时设备摆放应水平且美观；
- 5、设备安装完毕应进行打压试验；
- 6、设备运行时，应注意观察各系统配合情况，及时调整控制器参数；
- 7、设备维护时，应请专业维护人员进行维护；
- 8、电气方面，应由专业电气维护人员进行维护。

蚌埠医院污水处理设备