

# 玻璃钢槽型钢FRP刮泥板拉挤工艺成型厂家直销支持定制

产品名称	玻璃钢槽型钢FRP刮泥板拉挤工艺成型厂家直销支持定制
公司名称	河南众晟复合材料有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众晟 型号:SF-810 产地:河南
公司地址	河南省新乡市牧野区王村镇小里村西环路与北环路交叉口向东100米路北
联系电话	18937307809

## 产品详情

产品介绍：

玻璃钢槽钢是玻璃钢拉挤型材的一种，其基本成分为树脂和玻璃纤维，它是以玻璃纤维为增强骨架材料，可以使产品具备良好的横向强度，以树脂（主要为不饱和聚酯树脂、环氧树脂、乙烯基树脂等）为基体粘接材料，使产品具有良好的耐腐蚀性能，以及其他辅助材料（主要辅料：脱模剂、固化剂、催化剂、封模剂、UV光稳定剂、洁模水、胶衣等），通过拉挤成型工艺制作复合而成。因玻璃钢圆管生产过程适用材料的特性，使其具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重小、吸湿低、延伸小及绝缘好等一系列优异特性。

常用规格：

可以根据客户要求，按需定制！

生产工艺：

将纱架及毡架上玻璃纤维连续粗纱,玻璃纤维毡等增强材料在拉挤成型机的牵引下,经过树脂浴槽浸渍树脂,再经过保持一定截面形状的预成型模具成型,并通过金属模具加热固化,最后冷却并自动切割,连续生产等截面玻璃钢型材的一种工艺。拉挤成型工艺是一种先进的机械化复合材料成型工艺,该工艺生产过程中环境污染小,生产效率高,切割损失小,无废边角料,可生产等截面任意长度的玻璃钢型材。

产品特性：1. 玻璃钢槽钢综合成本低，产生效率快，适合大规模连续生产。2.

重量轻、高强度，运输和安装更方便，节省人力成本。3.  
耐腐蚀性高，可设计性好，适合在各种环境和行业下应用，工程寿命高达50年以上。4.  
较强的耐磨性，可以运输含大量杂质的介质。5. 绝缘、耐热，可应用在高、低电压的工作环境中。6.  
玻璃钢槽钢表面平滑，摩擦力小，输送能力高。应用领域：

主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。