

sns被动边坡防护网 边坡防护网施工

产品名称	sns被动边坡防护网 边坡防护网施工
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	75.00/平米
规格参数	型号:rx-075 网型:do/08/150 尺寸:4*5米
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

sns被动边坡防护网 +++2工字钢立柱+++ 边坡防护网施工单价在20-30元/平方米左右，主要影响因素是山体的高度、坡度、岩石的风化程度、施工位置、施工量等，建泰丝网专业施工主动防护网、被动防护网、施工一条龙服务、联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！

落石阻拦体系中选用钢丝绳网构造方式，仅仅网孔尺度较小，菱形网的选用8mm的钢丝绳网进行织造，因而构建的抗拉强度较强。

钢丝环形网的每个环是由多圈3mm的高强度钢丝环绕而成，织造时环与环之间进行平面嵌套，构成相似绷簧成效的的阻拦构造。环形网构造的截面面积较大，因而其抗堵截才能很强。

高强度格栅才用格栅式织造，故网的柔性较好，但织网的钢丝直径仅为3mm，因而起单丝的抗堵截才能较差，因而这类防护体系通常只用于低级的落石阻拦。

sns被动边坡防护网 sns被动边坡防护网防装置后，跟着时刻的推移，会有不断增加的危石发生，假设只用一道或几道柔性网防护包裹在山体上，由于地形地貌的特点及落石轨迹分布闪现，会有有些落石会滑落或形成飞石飞跃防护网，达不到对落石的防护的作用，便是落石全被阻拦随着落石也会不断增加而无法整理，*终使全部体系由于承受不了过重的荷载发生溃散，构成更大的危害，sns被动边坡

防护网无外倾软弱结构面的岩质边坡和土质边坡，支护结构底部外边沿到基础应有一定的水平安全间隔，其值可根据不一样计算方法概括对比并联系本地工程经历判定。

sns被动边坡防护网抗震设防烈度大于6度时，不宜使主要建筑物基础位于高陡的边坡塌滑区边沿。

sns被动边坡防护网 安平建泰边坡防护网厂生产的产品以防腐、表面平整、光亮、耐老化、耐酸碱、不褪色、手感舒适等优点而闻名于行内外，受到用户和专家的好评。