

新型二八式化粪池A鄆城新型二八式化粪池A新型二八式化粪池厂家

产品名称	新型二八式化粪池A鄆城新型二八式化粪池A新型二八式化粪池厂家
公司名称	衡水茂宏环保设备有限公司
价格	540.00/套
规格参数	品牌:茂宏 型号:1.5立方 产地:枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县平原西街路南
联系电话	13315852655 13315852655

产品详情

新型二八式化粪池A鄆城新型二八式化粪池A新型二八式化粪池厂家

新型二八式化粪池使用方法

- 1、**新型二八式化粪池**的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。
- 2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m。距离地下取水构筑物不得小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m。当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。
- 3、**新型二八式化粪池**覆土0.3m。覆土不宜超过3m。在寒冷区，温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于12m。在冷月平均气温小于-13 的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。
- 4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m；也可安装在道路地段。
- 5、井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。
- 6、**新型二八式化粪池**容积如超过50 m³；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。