

# 玻璃钢二八式化粪池A巨野玻璃钢二八式化粪池A玻璃钢二八式化粪池厂家

产品名称	玻璃钢二八式化粪池A巨野玻璃钢二八式化粪池A玻璃钢二八式化粪池厂家
公司名称	衡水茂宏环保设备有限公司
价格	540.00/套
规格参数	品牌:茂宏 型号:1-2.5立方 产地:枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县平原西街路南
联系电话	13315852655 13315852655

## 产品详情

**玻璃钢二八式化粪池A巨野玻璃钢二八式化粪池A玻璃钢二八式化粪池厂家**

**玻璃钢二八式化粪池**如何安装比较妥当？

### 1.断定方位

在装置之前断定好**玻璃钢二八式化粪池**的方位，这是一步，在装置的中首先要检查下水道的方位，看看在哪个方位装置对比好，由于它是一个首要的衔接点，只需把这个点定好了就对比方便了，那个点首要跟下水道联接的，所以说装置**玻璃钢二八式化粪池**的，装置的高度都需求按照小区周边的一些地势来决议的，只有在断定好所需求装置的方位就能开端对其进行挖坑了。

### 2.设备装置

对于设备的装置是至关首要的，只需挖好了坑就能开端装置**玻璃钢二八式化粪池**设备了。在进行装置的时分首先把模压化粪池埋到坑里边，埋好后把两个并成一个来衔接，模压化粪池首要起到分化大便以及处理污水的效果，而这些都需求与下水道挂钩的，在衔接的时分需求思考下水道的水位怎么，假如化粪池在运送的中由于暂时没有办法分化而被堵住了的话会致使大便走漏的景象，而且污水可能会，而这么是会影响到小区的，这会使小区的急剧恶化，而且还会污染新鲜的空气，所

以在装置的时分要小心谨慎一点。这既是装置模压化粪池的首要，也是需求特别注意的。

### 3. 玻璃钢二八式化粪池主要施工

(1) 放线、挖槽坑。根据图纸模压化粪池的型号，按型号尺寸、标高、放灰线开挖基槽并符合有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下，开挖坑槽需排水。

(2) 处理基础垫层。模压化粪池施工现场的地基承载力宜不小于 $100\text{kN/m}^2$ ，无地下水时，采用200mm厚砂垫层；若有地下水或软基层时，先浇筑C10混凝土垫层，铺100mm厚砂垫层；在湿陷性黄土地区，做300mm厚3:7灰土垫层分层夯实，压实系数不小于0.95。施工时注意不得超挖，超挖必须回填夯实并保障密实度。基础垫层处理完后，在垫层上做5cm~10cm的砂垫层，砂垫层要求采用不含有草根等有机质杂物的砂。

(3) 设备就位**玻璃钢二八式化粪池**到场后，设备就位前先检查表面无裂痕、划伤等明显缺陷，检测各处高程是否正确，找准设备进方向(有箭头标志)，确认无误后，用吊车将玻璃钢化粪池吊装至基础处理过的基槽内，就位后检查设备进管标高是否符合设计图纸要求，水平水流轴线是否与下水管道轴线保持在同一轴线上。