

怒江阳光板价位,兰坪阳光板价位,云南阳光板

产品名称	怒江阳光板价位,兰坪阳光板价位,云南阳光板
公司名称	云南恒筹商贸有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	
公司地址	云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富C座3楼3-2号
联系电话	0871-67425967 13888768902

产品详情

阳光板安装方法

一、螺钉安装方法

- 1.螺距可根据板的厚度适当配置。间距太小太大。如果间距太小，会因太紧而导致应力，导致太阳板损坏;如果间距太大，则板将不稳定。
- 2.当螺孔位置太靠近太阳板边缘时，很容易造成破碎板。建议螺孔位置大于板孔直径的5倍。
- 3，螺丝孔的大小必须考虑PC板夏季和冬季的差异以及书籍夜间的热膨胀和收缩。通常，螺孔直径应大于螺杆直径的1.5倍，以保留膨胀空间。
- 4.请勿将螺钉锁得太紧，否则会导致变形和压力。
- 5.为了减小螺钉和板之间的直接压力，可以使用垫圈填充间隙。推荐的垫圈是EPDM，硅橡胶和氯丁橡胶。

二、干装配方法

所谓的干式，即不使用密封剂。因为有时片材的膨胀超过了密封剂的延伸极限并且出于美观原因，干式组装系统的优点是密封剂被压在珠子内部(铝合金型材)，导致片材膨胀并且它可以移动当载体移动时自由地

警告!不得使用PVC密封胶条。随着软质PVC中添加的zengsuji迁移到板的表面，板的表面会破裂，甚至整个板也会被损坏。合适的密封条材料是氯丁橡胶或EPDM等，它们的硬度约为肖氏A65。

三、湿装配方法

该装配系统主要用于小型装置，如家庭车棚、公共汽车候车亭、露台檐篷、阳台檐篷、温室和许多其他替代玻璃应用。当使用湿式组装方法时，基本要求是密封系统能够承受片材的一定量的移动，允许热膨胀而不会减少其与框架和片材之间的粘合。通常建议对中性硅橡胶和中空太阳能电池板进行湿式组装，但在使用前必须特别注意检查所用密封剂的化学性质。绝不使用酸性和碱性有机硅粘合剂，因为这些固化剂会引起板材开裂，特别是在有内应力时，除了考虑化学性质外，除了化学性质外，它对于测试、伸长和天气也很重要抵抗性。