

实现矿用正反向风门,煤矿正反风门开启动作

产品名称	实现矿用正反向风门,煤矿正反风门开启动作
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	699.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

实现矿用正反向风门,煤矿正反风门开启动作

矿用正反向风门每道由两扇正向风门和两扇反向风门组成。正向风门和反向风门平时都处于关闭状态。能承受大压力、大尺寸；方便行人通过。矿用正反风门可采用闭锁装置，实现两组正风门互相闭锁，也可安装风门自动控制系统，实现风门自动控制功能
矿用正发向风门开启力度小，实用方便，坚固美观，材质可采用普通钢板、竹胶板、高分子复材料。

现有的正反风门装置的正风门的开启仅依靠正风门用推杆装置，在巷道风压较大时难以顺利实现开启，同时，由于在风门顶箱内仅设有与有用于正风门

开闭的推杆装置，正反门扇各自开闭，其中正风门用于巷道阻隔风流，防止通风系统短路，起到保证行人及车辆正常通行的作用，为常闭状态，反风门则是

阻隔井下意外出现的反向风流配置的每天，为敞开状态，这种正反分别操作的结构，*大弊端是在日常的通风管理中，没有把反向风流阻隔同正反向风流组合同样进入到一种常闭状态，无法在出现灾变，实现反风的*一时间关闭反风门，增加通风安全隐患。

矿用正反向风门可配备的装置：

正向风门处于常闭状态，可接zmk-127风门控制系统正常开启关闭；反向风门处于常开状态，可配套z

mk-127风门控制系统与瓦斯传感器，当瓦斯突出时，风门自动关闭；也可靠人力开启关闭风门，防突风门安装方便，动作灵活，安全可靠。

正反向风门施工要求：

- 1巷道成形、支护良好,无片帮、冒顶、裂隙现象;
- 2避免建在双道、弯道、道岔、斜坡(大于10°经验判断)上；
- 3一组风门不少于2道,行车风门间距不少于一列车长度,一般不少于12米。