

山西井下正反向风门,正反调节风门特点

产品名称	山西井下正反向风门,正反调节风门特点
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

山西井下正反向风门,正反调节风门特点

井下正反向风门包括正风门，反风门，风门顶箱，正风门用推杆装置，包括设置在风门顶箱内的正风门用御压推杆装置，反风门用推杆装置一端与风门顶箱较连，另一端

与反风门接触，正反风门用御压推杆装置一端与风门顶箱较连，另一端各自与正反风门接触，操作方式也开用电动，气动，液压联锁风门的基础上进行改造或者。

矿用行人风门因主要是行人通行使用，可采用ZQMK-6风门纯气控气动自动控制装置，当矿工需要通过风门时，按下气控箱上的绿色按钮则风门打开，经过风门后按下风门另一侧气控箱上的红色按钮，风门开始执行关闭动作，也可以采用光控感应自动控制形式，当行人来到风门前用矿灯照射光控传感器一定的时间后双向无压风门或矿用正反向风门的正风门自动打开，通过后再次照射或不用再次照射间隔一定的时间后风门自动关闭。

井下正反向风门特点：

- 1.开启力小,开启力与巷道内风压大小无关；2.人或车过后，风门能自动关闭；
- 3.双向密封，漏风量小；两道风门之间可实现闭锁；4.风门开、闭平稳无冲击，安全可靠；5.结构简单，易于维护。

正反无压风门可采用闭锁装置，实现两组正风门互锁，也可安装风门自动控制系统，实现风门自动控制功能。一般有手动/气动/半自动/全自动开启方式，两组风门成对开方式使用，符合矿用安全规

程。