不锈钢高温发热电缆MI发热电缆

产品名称	不锈钢高温发热电缆MI发热电缆
公司名称	合肥市旭升新型电伴热科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:旭阳 型号:MISSI,MISS2
公司地址	安徽省合肥市佳海工业园
联系电话	13721095823 18955161952

产品详情

品牌	旭阳	型号	MISSI,MISS2

mi矿物绝缘加热电缆概述： 该电缆是由金属线芯(发热体)、线芯周围紧密的环绕着矿物质氧化镁(绝缘层)及经过多次拉制过的金属管(通常是铜、钢或是不锈钢等)构成。由于上述结构使产品具有如下特性： ①因矿物绝缘加热电缆全部由不燃烧的无机物组成，所以产品防火、阻燃，且不会产生有毒气体，因电缆有可靠的金属管密封且接地良好，特别适合各种防爆场所。②因氧化镁绝缘材料在温度高达2000多度时仍能保持稳定不变。因此电缆本身的使用温度极限就是组成线芯及金属外护套层所承受的最高温度。 ③产品的绝缘层氧化镁是一种无机物质，线芯和外护套都由金属构成所以从根本上解决了老化问题，大大的延长了电缆的使用寿命。在规定的条件下使用寿命可达数十年。
④产品采用不同外套管能耐油类、溶剂及大多数酸类的侵蚀。具有良好化学稳定性。
⑤机械性能好，因其结构坚固，可耐扭绞、挤压、弯曲、拉、磨擦及一般的粗重搬运。
⑥因该电缆的发热方式属一种串联的电阻型电热元件，因此发热均匀，全长温差极小。 ⑦发热功率大，一般为30～60w/m以上，该电缆不会像蒸汽加热管线那样因蒸汽停止供应而发生冻结的危险，需要时打开电源即可，不需经常维护。 ⑧耐低温，在低温下施工不脆断，易于冬季施工和维修。