

# 万能空调设备 管道t35轴流风机 t35轴流风机

产品名称	万能空调设备 管道t35轴流风机 t35轴流风机
公司名称	山东万能空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	15153491368 15153491368

## 产品详情

### 轴流风机t35轴流风机生产厂家管道t35轴流风机

T30，T35，T40防爆轴流风机主要是为一般工厂、仓库、办公室、住宅等场合的通风换气或加强暖气散热之用，若将机壳去掉，也可以作自由风扇，亦可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的风压。

T35型防爆轴流风机是在国外同类产品的基础上，通过模型试验研究，确定了风机页型，采用了圆筒形轮毂结构，同时对电机进行了改造设计，减少了流动损失，因而使风机效率出口按圆面积提高到77%，按出口环面积计算提高到89.5%，噪声比A声降低了3.6dB，又增强了页根处的强度，管道t35轴流风机价格，避免了叶片断裂现象。BT35型防爆轴流通风机主要是排送含有易燃、易爆但无腐蚀性的气体，电机须用防爆电机，开关须用防爆开关或远离易爆点，在易爆区域内电线不许有接头。

通过T35、BT35风机的气体应无腐蚀性及显著粉尘，其温度不得超过40

BFT35主要是排送易燃、易爆且有腐蚀性的气体，但温度不得超过60

### 轴流风机t35轴流风机生产厂家管道t35轴流风机

T35-11系列轴流式通风机是我国八十年代在T30—11的基础上改进设计的新型风机，它与T30--11风机相比具有明显的优点：结构更合理：轮毂是圆筒形，减少流动损失。叶片根部强度高：性能有较大提高：全压效率为89.5%，噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。

本系列风机适用于输送非无腐蚀无显著粉尘的气体，环境温度不得超过60，广泛应用于一般工、仓库、办公、住宅内通风换气或强暖气散热，也可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力：卸下机壳还可做自由风扇用。

本系列风机有叶轮、机壳、集流器及电机等主要部件组成，t35轴流风机，叶轮与电机联接，叶轮转向为左旋(电机端看)。防腐轴流式通风机(T35—11型)是采用防腐材料外涂环氧漆加工而成的T35—11型

通风机，电机采用特种防腐电机，用于输送有腐蚀性的气体。

防爆轴流风机(BT35—11型)也是T35—11的派生产品，用于输送的气体，叶轮用铝合金加工而成，管道t35轴流风机，以防在运转中引起火花，电机配用隔爆型电机。

FT35—11型及BT35—11型通风机的性能参数、外形尺寸及其注意事项都同T35—11风机一样。

安装前应详细检查风机是否有损坏变形，t35低噪音轴流风机，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。

4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。

5、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。技术参数防爆标志：EedIIBT4防护等级：IP54防腐等级：WF1额定电压：AC220/380主轴转数:1450r/min

6、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

7、防爆轴流式通风机安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

万能空调设备(图)-管道t35轴流风机-t35轴流风机由山东万能空调设备有限公司提供。山东万能空调设备有限公司(www.sdwnkt.com)是从事“风机.排烟风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：石万秋。