

PP韩国SK-R370Y总代理

产品名称	PP韩国SK-R370Y总代理
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

PP韩国SK-R370Y总代理，PP韩国SK代理商

PP/韩国sk/R370Y 透明级 高流动 食品级 高光泽 无规共聚PP

PP聚丙烯特点：无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100 左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。

PP用途：

1生命科学，医疗器械

2电镀印刷板酸洗设备

3家用电器

4汽车配件

5食品包装，容器

6儿童应用，玩具

7实验设备器皿

产品介绍 产品参数 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 ASTM D-1238 18.0 g/10min 物理性能 收缩率 SK 1.5-2.0 % 机械性能 拉伸断裂强度 ASTM D-638 330 kg/cm2 IZOD冲击强度 23 ASTM D-256 9 kg/cm2 弯曲弹性系数 ASTM D-790 13500 kg/cm2 洛氏硬度 ASTM D-785

90 R scale 断裂伸长率 ASTM D-638 >500 % 热性能 加速老化时间 ASTM D-3012 360 hr 维卡软化点 ASTM D-1525 135 热变形温度 ASTM D-648 100 其它性能 流动性 SK >800 mm