

小区隔声屏障A宁国小区隔声屏障A小区隔声屏障安装宁国

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 小区隔声屏障A宁国小区隔声屏障A小区隔声屏障安装宁国 |
| 公司名称 | 安平县凝川丝网制品有限公司 |
| 价格 | 148.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:凝川 规格:定制 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县西毛庄村村委会西行200米处 |
| 联系电话 | 13623181996 15369865069 |

产品详情

[小区隔声屏障A宁国](#)[小区隔声屏障A](#)[小区隔声屏障安装宁国](#)[小区隔声屏障A宁国](#)[小区隔声屏障A](#)[小区隔声屏障安装宁国](#)

小区隔声屏障特色：

隔声量：均匀隔声量37dB。

吸声系数量：吸声系数0.95.

抗紫外线，雨水温度的改变不会影响功能或质量。

美观：能选取不一样的色彩和外型进行组合，和周围环境和谐，构成的风景线。

经济：装配式施工。

便利：与其他成品并行装置。

安全：吸声板两头用钢丝绳衔接固定，避免二次损伤，构成人员，产业的损失。

简便：商品有自重轻特色，每平米分量小于25公斤，能削减高架轻轨，高架路的承重负荷，削减构造本钱。

防火：选用超细玻璃棉，熔点高，难燃，满意环保和防火需求，防火等级。

强度：联系我国各地区不一样的气候条件，在构造规划时思考风荷载。经过自动生产线，限制凹槽以提高强度，使商品10-12级台风，抗风压 $300\text{kg}/\text{m}^2$ 。

防水防尘：百叶型规划时防水防尘，其视点设为 45° ，在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。

经用：大弧声屏障规划处理了路途的风荷载，交通车辆的碰击安全和全天候的露天防腐等疑问。

小区隔声屏障：可分为单侧直板式、双侧直板式、带折檐式（包括半圆弧形、半封闭式）、全封闭式。用于冷却塔、水泵、冷冻机、冲床等机械设备的噪声治理；用于公路、铁路、高架桥、轻轨的两边等，隔交通噪声。