数控机床专用塑料冷却管 塑料可调冷却管

产品名称	数控机床专用塑料冷却管 塑料可调冷却管
公司名称	沧州汇科机床附件制造有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:沧州汇科 型号:1分 2分 3分 4分 产地:沧州盐山
公司地址	盐山县蒲洼城工业开发区
联系电话	0317 - 6263886 13303069885

产品详情

工程塑料机床冷却管可调冷却管塑料冷却管竹节管质优价廉却管常用型3/4，1/2，3/8，1/4。它们标准长一机床冷却管可调冷却管塑料冷却管竹节管质优价廉般1/2和3/8都是410mm，1/4一机床冷却管可调冷却管塑料冷却管竹节管质优价廉般都是280mm，3/4一般是400mm。该产品通机床冷却管可调冷却管塑料冷却管竹节管质优价廉过手工装配，可任意调可任意调节使用长度，喷嘴直径大小圆扁互换，方向随意可转，具有外形色彩美观，油量大，不导电，耐腐蚀，耐高温等特点。.万向塑料冷却管又名可调塑料冷却管，万向塑料冷却管，工程塑料冷却管是液体及气体媒质的综合引导系统，压强可以达到4pa。它是用高质量的工程塑料制作而成。

可调塑料冷却管适用于机床.液压机械.数控机床作油.水冷却系统配用，该产品通过手工装配，可任意调节使用长度.喷嘴直径大小圆扁互换.方向随意可转，具有外形色彩美观.油量大.不导电.耐腐蚀.耐高温等特点,可调塑料冷却管样品是从外国引进，是90年代新产品，适用于机床液压机械等作用油、水冷却管配用。该产品通过手工装配，可任意调节使用长度。喷嘴直径大小互换，方向随便可转，流量无尽，不导电，耐高温，承受油、水压力：1/4~1.5kg/cm3/8~2.5kg/cm2不漏。本产品已编入机械委机床工业局标准供设计部门选用。可调塑料冷却管无需加任何导管，仅靠自身接触曲面即可有极好的密封性。其接触面的紧密配合足以保证在高压水的冲击作用下。

数控机床可调式冷却管是各种机床、机械设备等用于加工工件时过油、过水或气体用来冷却降温时用的产品。主体是由65锰弹簧钢盘簧做成，表面做镀铬处理，有不锈钢的光泽度不生锈不氧化，内衬是白色塑料软管及密封塑料件，管体任意弯曲，使用寿命长。数控机床可调式冷却管有内螺纹和外螺纹并可分为英制螺纹和公制螺纹。英制螺纹常用到的有3/4,1/2,3/8，1/4,1/8等型号，公制螺纹常用到的有m20*1.5,m18*1.5,m16*1.5,m14*1.5等型号。长度可按实际用途制作成100mm至2000mm不等的长度。同时金属冷却管的出水端可以制作带控制出水量的旋转开关及单咀或扁咀等。数控机床可调式冷却管是各种机床、机

械设备等用于加工工件时过油、过水或气体用来冷却降温时用的产品。主体是由65锰弹簧钢盘簧做成，表面做镀铬处理，有不锈钢的光泽度不生锈不氧化，内衬是白色塑料软管及密封塑料件，管体任意弯曲，使用寿命长。